

**REIS** **ERL**

**Yes!**

**SBRYES-TWO-S1**

**1/8**

**pair / Paar / para / nap**

**39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**

**EN DE PL RU UA RO LT**

## EN Instruction for use

## DE Gebrauchsanweisung

## PL Instrukcja użytkownika

## RU Инструкция по применению

## UA Інструкція для користування

## RO Instrucțiuni de utilizare

## LT Naudojimo instrukcija

support.rawpol.com for other languages

**SK LV EE BY MD BG SI ES AT NL FR DA PT IT SE FI NO TR GR CZ HR IS HU**

**EN ISO 20345:2011**



**SAFETY SHOES**

**INCĂLȚĂMÎNTE DE SIGURANȚĂ**

**SICHERHEITSSCHUHE**

**SAUGI AVALYNĖ**

**Buty bezpieczne**

**Безопасная обувь**

**Безпечне взуття**

**STANDARDS**

**EN ISO 20345:2011**

The explanation of pictograms / standards is in the text of the instruction - Erklärung der Piktogramme / Standards finden Sie im Text des Handbuchs - Wyjaśnienie piktogramów / norm znajdują się w tekście instrukcji - Обяснение пиктограмм / стандартов содержится в тексте инструкции

**REIS** professional safety SHOES

The member of REIS GROUP

v.CSNF.109

chführen. Durchnässte Schuhe sollten bei Zimmertemperatur (nicht in der Nähe von Öfen und Heizkörpern) ungefähr 18 Stunden getrocknet werden. Aus das getrocknete Oberleder sollte eine geringe Menge von Erhaltungsmittel wie z.B. Creme oder Wachs, am Besten in der Farbe der Schuherfläche, aufgetragen werden. Es wird jedoch empfohlen, dass die antistatische Schuhe einen vollständigen Schutz gegen Staub (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**Lebensdauer:** Dies kann basierend auf dem Schuhzustand beurteilt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Intensität der Nutzung und der Umweltumfisse wie Sonnenlicht, Regen etc. ist es nicht möglich, eine bestimmte Zeit anzugeben. Vor jedem Gebrauch prüfen, ob es für weiteren Verschleiß geeignet ist. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Nähten und der Stelle, an der die Oberseite und die Sohle miteinander verbunden sind, gelten. Das Produkt behält seine schützenden Eigenschaften bis es beschädigt ist und nicht repariert werden kann, ohne den Schutzgrad zu verringern. Die Schuhe verlieren ihre Eigenschaften in der Gefahrenzone, z.B. bei Beständigkeit, Unterseite des Schuhs gegen die Innenaußenkennung durchgeföhrt werden. Wenn die Schuhe ohne Innenaußenkennung geliefert von Hersteller/Bevollmächtigten, so wird die Schuhschüpfung ohne Innenaußenkennung durchgeföhrt. Die Anbringung der Innenaußenkennung kann sich auf die Schutzeigenschaften der Schuhe auswirken.

**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**EN INSTRUCTION AND INFORMATION FOR THE USERS**  
**Manufacturer:** RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA- AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland.  
This product belongs to personal protective equipment (PPE), specified in the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council and its amendments. It has CE marking assigned to the CE category. The CE marking is placed on the product.  
**Standards:** Product complies with EN ISO 20345:2011 „Personal protective equipment. Safety footwear”.  
**The notified body:** SGS FIMKO OY, P.O. Box 30 (Särkiniekmäki 3), 00211 Helsinki, Finland; Number of the notified body 0598.  
**Product/Description:** Safety shoes according to the category specified in CATEGORY field and placed on the product. The detailed characteristics of the product are available in the instruction for use.  
**Destination, usage and servicing:** This product is dedicated to the user protection and it protects against specified hazards, according to the category which is approved on the basis of standard requirements that are met. The protection level is compatible with the category located on the product. Meaning of particular symbols used in footwear category is specified in the further part of the instruction and at rawpol.com. The protection level has been obtained on the basis of tests carried out according to conditions described in the norms to which they apply. The protection level of protection in type I is intended for protection of the user against injuries which may occur during work, in accordance with the safety level (professional protective footwear according to EN 20347 and safety footwear according to EN 20345); protect the user against injuries which are likely to occur during work - provided with the steel big toe protector designed in such a manner that ensures protection against stroke in testing with the force of at least 200 J and against compression in testing under compressive load of at least 15 kN in accordance with the safety level (safe footwear according to EN 20345). The product provides protection against the above risks and it is intended for use in the environment where the user is exposed to a high risk assessment. A plain woven upper material does not guarantee that the product provides protection against all risks available in this environment. It should be borne in mind that no personal protection equipment means assure the complete protection, therefore the work must be conducted with due care. During work the attention should be paid to the maintenance of the protective qualities and functions. The loss of the protective properties means that the product is worn out.  
The materials used for the shoes' health protection are: cotton, leather, metal elements, latex, pigments etc. The highly sensitive individuals should test the product prior to its use or consult the physician.  
To insert the shoe is recommended to use spoons footwear. If present, the assumption must be shoelaces shoes and fasten buckles (to keep the foot firmly embedded in the shoe, but at the same time not too compressed), and removing shoes before they unfasten/detach to easily remove the shoe. When removing the shoe, it is recommended to use the heel of the foot to push the shoe out of the foot.  
Detailed information on the relevant parts of additional and replacement parts (if any are available) can be obtained from the manufacturer or his authorized representative.  
**Restrictions:** It is to be warned against the use of the product inconsistently with the intended use, instruction recommendations and in conditions of high risk (where the PPE of III category are appropriate). If the properties does not state otherwise, the use of shoes at extremely low or high temperatures may adversely affect the durability. All kinds of sharp objects which may decrease the safety level are prohibited. Concerning the penetration resistance footwear (the penetration resistance footwear has the penetration resistance index): The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a truncated nail of diameter 4.5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered. Two general types of footwear are available in PPE footwear: safety shoes and safety boots. Safety shoes and safety boots are made of metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on this footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:  
Metal: is less affected by the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe.  
Non-metal - May be lighter and provide greater coverage area when compared with metal but the penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness).  
Before use check type of the insert in the footwear (in the card or at rawpol.com or ask the person who provide you footwear. For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please contact the manufacturer or the authorized representative of the manufacturer detailed on these instructions.  
**Size:** The product shall be of the type and size established by fitting prior to work commencement. The size of the product is stated on the product. The available extent of sizes is stated in SIZES field.  
**Storage:** The product should be stored at the appropriate temperature, in dry and well ventilated place. Too high humidity of air, too high or low temperature or intense light can adversely impact the product quality. Do not weigh down with heavy objects. Keep far from sharp objects. The internal part of the shoe should remain dry. Manufacturer does not accept no liability for the quality of the product stored contrary to the instructions. This may result in a lowering of the footwear protection level.  
**Packing type:** It is recommended to distribute (including transport) this product in cardboard boxes. Loading, transport and unloading should take place in conditions protecting against getting wet, dirty and damaged.  
**Maintenance, cleaning and disinfection:** It is recommended to apply to the upper part of the footwear the substances intended for the maintenance of the footwear. The contaminants such as: paint, aerosols, oils, grease and other substances should be removed by using the soft, slightly moist rag, rubber foam or brush. Do not use solvents and abrasive materials which might damage the footwear surface. Upon cleaning, the footwear should be dried and then the maintenance means applied. The soaked footwear needs to be dried in the room temperature (away from stoves and heaters) for approximately 18 hours. On top of the dried up external leather a small amount of the maintenance substance should be applied like cream or kind of wax, preferably in the colour of the upper part. Due to the natural finish treatment of the leather material the self-glossing pastes are not recommended. The use of such pastes may subject to change as a result of bending, contamination or humidity. This footwear will not meet its function when used in wet conditions. So, user must tend to keep the footwear meet its intended functionality - the discharge of charges and ensure the protection during the whole time of exploitation. It is recommended for users to insert external examinations of electric resistance and to perform them in regular and often periods of time. I class footwear may absorb humidity in case it is worn in the rainy conditions and wet conditions. The conducting footwear is not recommended for use in the conditions of high humidity where the sole's material subject to contamination, it is recommended that the user should always check electrical properties of the footwear before entering the dangerous area. At the localizations where the anti-electrostatic footwear is used, we recommend that the resistance of the footwear should not be able to level the protection, ensured by the footwear. We recommend that no insulating components (except the knitting hosiery products) should be located between the shoe's sole and user's foot during the usage of the footwear. When there is any insert between the sole and the foot, it may affect the electrical properties of the footwear.  
**Durability/Repair:** The footwear should be repaired based on the footwear condition. On account of the various intensity of the usage and the environmental effects such as sunlight, rain etc., it is not possible to state a specific time. Before each use, check if it is suitable for further wear. Special attention should be paid to the seams and the place where the top and the sole are joined. The product retains its protective properties until it gets damaged and cannot be repaired without reducing the level of protection. Shoes damaged in a manner which diminishes the degree of protection, e.g. snagged, worn, cracked or torn sole, they have to be replaced. With proper storage the validity period of the product can be up to 5 years from the date of production. This period may be extended by performing the appropriate tests.  
**Anti-slip properties:** The requirements concerning the resistance to sliding are applicable to the safe and special professional footwear fitted with typical soles. The resistance to sliding is determined by use of the code placed on the product.  
**Antistatic properties:** It is recommended to use anti-electrostatic shoes when there is a necessity to reduce the possibility of electrostatic charge by draining electrostatic charges in such way as it can rule out the hazard of spark ignition, e.g. in case of flammable substances and steams and where the hazard of electric shock (caused by electric equipment or under voltage elements) is not completely excluded. However it is recommended to pay attention to the fact, that anti-electrostatic shoes cannot ensure sufficient protection against electric shock because it only ensures electrical resistance between foot and the foundation. You should follow further measures if the risk of electric shock is not completely eliminated. It is recommended to use anti-electrostatic shoes as a part of program concerning prevention against accident at the workstation. It is recommended that accordingly to experiences, the electric resistance of the good that ensures required anti-electrostatic effect during the usage period should be lower than 1 000 MΩ. For the new good, the lower limit of the electric resistance is specified at 100 kΩ in order to ensure limited protection against dangerous electric shock or ignition in case of damage of the device that operates at the voltage of up to 250 V. However users should be aware of fact, that in particular conditions, shoes may not be sufficient protection and user must always follow additional safety measures. Electric resistance of this footwear may be subject to change as a result of bending, contamination or humidity. This footwear will not meet its function when used in wet conditions. So, user must tend to keep the footwear meet its intended functionality - the discharge of charges and ensure the protection during the whole time of exploitation. It is recommended for users to insert external examinations of electric resistance and to perform them in regular and often periods of time. I class footwear may absorb humidity in case it is worn in the rainy conditions and wet conditions. The conducting footwear is not recommended for use in the conditions of high humidity where the sole's material subject to contamination, it is recommended that the user should always check electrical properties of the footwear before entering the dangerous area. At the localizations where the anti-electrostatic footwear is used, we recommend that the resistance of the footwear should not be able to level the protection, ensured by the footwear. We recommend that no insulating components (except the knitting hosiery products) should be located between the shoe's sole and user's foot during the usage of the footwear. When there is any insert between the sole and the foot, it may affect the electrical properties of the footwear.  
**Access to the EU declaration of conformity** can be accessed at support.rawpol.com. In case this manual becomes out-of-date as a result of modifications to law or other factors, you should download a new version. Up-to-dated manuals are available at rawpol.com or support.rawpol.com. This manual is marked on the first page with version number v. CSNF.109, where REIS is the identifier of the manufacturer. **Before starting the work, check that you have the correct version of the manual.**  
**Instruction for use to the owned goods, please familiar with its content, and save it for the life of protective equipment.** If markings explained in the instructions are not the same as marked on the product or on the packaging, it means that you can have the instruction for use for an other lot or an other good. In this case is necessary to contact the person who provided you the instruction or the manufacturer or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain the document to the lot of good you have. It is essential to check whether you have the correct version of the instruction for use. If you have the correct version of the instruction for use, it means that you have the correct version of the product. The instruction for use must be strictly abided the current/proper instruction for use and become familiar with its content. Do not attempt to work without becoming familiar with the current/proper instruction for use!

**EN ANLEITUNG UND INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER**  
**Hersteller:** RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA- AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polen.  
Dieses Produkt gehört zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die in der Verordnung (EU) 2016/425 Des Europäischen Parlaments und des Rates und erfüllt die Anforderungen dieser Verordnung. Es wurde der Kategorie II zugeordnet.  
**Standards:** Das Produkt erfüllt die Standards EN ISO 20345:2011 „Personelle Schutzausrüstung. Sichere Schuhe”.  
**Notifizier Stelle:** SGS FIMKO OY, P.O. Box 30 (Särkiniekmäki 3), 00211 Helsinki, Finland; Nummer der notifizierenden Einheit 0598.  
**Produkt/Beschreibung:** Sicherheitsschuhe gemäß der im Feld CATEGORY angegebene und auf dem Produkt angebrachte Kategorie. Die genaue Charakteristik des Produktes befindet sich auf der Webseite rawpol.com.  
**Bestimmung, Verwendung und Bedienung:** Dieses Produkt ist für den Schutz des Benutzers vorgesehen und schützt ihn gegen bestimmte Gefahren, gemäß der auf die Grundlage von Normen genehmigten Kategorie, denen Anforderungen das Produkt erfüllt. Das Schutzniveau stimmt mit dem auf dem Produkt angebrachten CE-Markierung überein. Die Bedeutung der jeweiligen in der CE-Kategorie verwendeten Symbole wird im weiteren Teil der Anleitung angegeben und steht zudem unter rawpol.com zur Verfügung. Das Schutzniveau wurde auf der Grundlage von Tests ermittelt, die gemäß den Bedingungen durchgeführt wurden, die in den geltenden Normen beschrieben sind. Die verschiedenen Schuhe mit bestimmten Schutzseigenschaften dienen je nach Art zum Schutz des Benutzers vor Verletzungen, die durch Arbeit verursacht werden können je nach dem Grad des Schutzes von Schuhen (Berufsschuhe entsprechend EN 20347 und Sicherheitsschuhe entsprechend EN 20345); Schutz vor durch Arbeit verursachte Verletzungen versehen ein Kappen, sie sind so entworfen, dass sie wie sich bei Unfällen erhalten werden hat. Schutz vor Schlägen mit einer Energie von 200 J gewähren und eine Druckbelastung von mindestens 15 kN standhalten je nach dem Grad des Schutzes von Schuhen (Sicherheitsschuhe entsprechend EN 20345). Das Produkt bietet Schutz vor den oben genannten Risiken und ist für den Einsatz in der Umgebung bestimmt, in der es auftritt. Bitte führen Sie in einer gegebenen Arbeitsumgebung immer eine Risikobewertung durch, um zu überprüfen, ob das Produkt Schutz gegen alle in dieser Umgebung verfügbaren Risiken bietet. Hervorzuheben ist, dass kein/einzelne persönliche Schutzausrüstung eine hundertprozentige Sicherheit gewährt. Die Arbeit sollte also mit einer angemessenen Vorsicht ausgeführt werden. Während der Arbeit sollte auf den Erhalt der Schutzeigenschaften geachtet werden. Der Verlust der Schutzeigenschaften bedeutet, dass das Produkt abgenutzt ist.  
Die Materialien, aus denen das Produkt hergestellt ist, sollen keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit und Hygiene des Benutzers haben. Jedoch jedes im Material des Produktes enthaltene Substanz und jeder Bestandteil des Produktes, wie Baumwolle, Leder, Metallelemente, Latex usw. können ein Allergen darstellen. Besonders empfindliche Personen sollten das Produkt vor dem Gebrauch prüfen oder einen Arzt um Rat fragen. Um die Schuhenlage wird empfohlen, die Löffel Schwerkraft zu verwenden. Falls vorhanden, muss die Annahme Schuhenklett Schuhe zu binden und befestigen Schnallen (um den Fuß mit dem Schuh eingeklebt zu halten, aber gleichzeitig nicht zu komprimieren) und Entfernen Schuhe, bevor sie lösen/abnehmen leicht zu entfernen den Fuß. Beim Entfernen von Schuhen, nicht auf den zweiten Schuh Absatzschuh herausnehmbar Schuhtyp, die sie beschädigt werden können.  
Detaillierte Informationen zu den relevanten Teilen der Zusatz- und Ersatzteile (falls vorhanden) von der Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter erhältlich.  
**Einschränkungen:** Es wird darauf gewarnt, das Produkt entgegen seiner Bestimmung, den Anleitungsanweisungen und unter Bedingungen der Gefahren, gemäß der auf die Grundlage von Normen genehmigten Kategorie, denen Anforderungen das Produkt erfüllt. Das Schutzniveau stimmt nicht anders ergeben, kann der Einsatz der Schuhe bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen ihre Haltbarkeit beeinträchtigen. Sämtliche Modifizierungen, die das Schutzniveau reduzieren können, sind untersagt.  
Diese Richtlinie gilt für Schuhe mit Durchdringungsfestigkeit (Schuhe mit Durchdringungsfestigkeit verfügen über eine durchdringungsfeste Einlage). Die Durchdringungsfestigkeit der Schuhe wurde in einem Labor mittels eines abgerundeten Bolzens mit Durchmesser von 4,5 mm und einer Kraft von 1100 N geprüft. Höhere Kräfte oder ein Bolzen mit kleinerem Durchmesser erhöhen das Durchdringungsrisiko. Umstände sind alternative Vorbeugungsmaßnahmen zu erwägen. Zwei Typen einer durchdringungsfesten Einlage sind derzeit im Rahmen der persönlichen Schutzausrüstung erhältlich. Dazu zählen: Metallplatten und Einlagen aus Werkstoffen, die keine Metalle sind. Beide Typen erfüllen die Mindestanforderungen in Bezug auf die Durchdringungsfestigkeit gemäß der auf den Schuhen angegebenen Norm, aber jeder von ihnen hat eine andere zusätzliche Vor- und Nachteile einschließliche folgenden:  
Metalleinlage: Die Form des scharfen Gegenstands/Gefahr (d.h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) hat einen geringeren Einfluss auf diese Einlage, aber deckt wegen der Einschränkungen bei der Anfertigung der Schuhe nicht die gesamte untere Schuhschläge ab.  
Einlage aus anderen Werkstoffen als Metall: Sie kann leichter und flexibler sein, und bietet größeren Schutzbereich im Vergleich zu einer Metalleinlage, aber die Durchdringungsfestigkeit kann stärker von der Form des scharfen Gegenstands/Gefahr (d.h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) abhängen.  
Überprüfen Sie vor dem Gebrauch in der Produktkarte oder unter rawpol.com oder bei der Person, die Ihnen die Schuhe zur Verfügung gestellt hat, den Einlayentyp der jeweiligen Schuhe. Um weitere Informationen über den Typ der durchdringungsfesten Einlage in den Schuhen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder ermächtigten Herstellervertreter, der in dieser Anleitung aufgeführt wird.  
**Größe:** Das Produkt sollte die richtige Größe haben, es sollte passen und vor dem Arbeitsbeginn anprobieren werden. Die Größe des Produktes ist auf der Verpackung im Produkt angegeben.  
**Aufbauwerk:** Das Produkt sollte bei der entsprechenden Temperatur gelagert werden, an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Eine zu hohe Feuchtigkeit, zu hohe oder niedrige Temperatur oder intensives Licht können die Qualität des Produktes beeinträchtigen. Die Schuhe dürfen nicht mit schweren Gegenständen zerdrückt werden und müssen von scharfen Objekten ferngehalten werden. Das Schutzniveau muss trocken bleiben, das die die Stoffe entspricht, z.B. mit Crems, Pasten, Aerosol, u.a. Vermeidung von Öl, Fett, Druck, Staub, Öl und andere Substanzen, die die Schuhe beschädigen können.  
**Verpackung:** Es wird der Vertrieb (einschließlich Transport) dieses Produkt in Kartonverpackung empfohlen. Das Laden, Transportieren und Entladen sollte unter Bedingungen erfolgen, die vor Nässe, Verschmutzung und Beschädigung schützen.  
**Erhaltungspflege, Reinigung und Desinfektion:** Es wird empfohlen die Oberseite der Schuhe von Zeit zu Zeit mit einem Mittel zu pflegen, das die die Stoffe entspricht, z.B. mit Crems, Pasten, Aerosol, u.a. Vermeidung von Öl, Fett, Druck, Staub, Öl und andere Substanzen, die die Schuhe beschädigen können. Es wird empfohlen, die Schuhe mit einem weichen, leicht nassen Lappen, Schwämmen oder Bürsten entfernt werden. Es sollten keine Lösungsmittel oder Schmirgelmittel verwendet werden, die die Schuhoberfläche schädigen könnten. Nach der Säuberung trocken und erst danach die Schuherhaltung durchführen.  
**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**EN ANLEITUNG UND INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER**  
**Hersteller:** RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA- AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polen.  
Dieses Produkt gehört zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die in der Verordnung (EU) 2016/425 Des Europäischen Parlaments und des Rates und erfüllt die Anforderungen dieser Verordnung. Es wurde der Kategorie II zugeordnet.  
**Standards:** Das Produkt erfüllt die Standards EN ISO 20345:2011 „Personelle Schutzausrüstung. Sichere Schuhe”.  
**Notifizier Stelle:** SGS FIMKO OY, P.O. Box 30 (Särkiniekmäki 3), 00211 Helsinki, Finland; Nummer der notifizierenden Einheit 0598.  
**Produkt/Beschreibung:** Sicherheitsschuhe gemäß der im Feld CATEGORY angegebene und auf dem Produkt angebrachte Kategorie. Die genaue Charakteristik des Produktes befindet sich auf der Webseite rawpol.com.  
**Bestimmung, Verwendung und Bedienung:** Dieses Produkt ist für den Schutz des Benutzers vorgesehen und schützt ihn gegen bestimmte Gefahren, gemäß der auf die Grundlage von Normen genehmigten Kategorie, denen Anforderungen das Produkt erfüllt. Das Schutzniveau stimmt mit dem auf dem Produkt angebrachten CE-Markierung überein. Die Bedeutung der jeweiligen in der CE-Kategorie verwendeten Symbole wird im weiteren Teil der Anleitung angegeben und steht zudem unter rawpol.com zur Verfügung. Das Schutzniveau wurde auf der Grundlage von Tests ermittelt, die gemäß den Bedingungen durchgeführt wurden, die in den geltenden Normen beschrieben sind. Die verschiedenen Schuhe mit bestimmten Schutzseigenschaften dienen je nach Art zum Schutz des Benutzers vor Verletzungen, die durch Arbeit verursacht werden können je nach dem Grad des Schutzes von Schuhen (Berufsschuhe entsprechend EN 20347 und Sicherheitsschuhe entsprechend EN 20345); Schutz vor durch Arbeit verursachte Verletzungen versehen ein Kappen, sie sind so entworfen, dass sie wie sich bei Unfällen erhalten werden hat. Schutz vor Schlägen mit einer Energie von 200 J gewähren und eine Druckbelastung von mindestens 15 kN standhalten je nach dem Grad des Schutzes von Schuhen (Sicherheitsschuhe entsprechend EN 20345). Das Produkt bietet Schutz vor den oben genannten Risiken und ist für den Einsatz in der Umgebung bestimmt, in der es auftritt. Bitte führen Sie in einer gegebenen Arbeitsumgebung immer eine Risikobewertung durch, um zu überprüfen, ob das Produkt Schutz gegen alle in dieser Umgebung verfügbaren Risiken bietet. Hervorzuheben ist, dass kein/einzelne persönliche Schutzausrüstung eine hundertprozentige Sicherheit gewährt. Die Arbeit sollte also mit einer angemessenen Vorsicht ausgeführt werden. Während der Arbeit sollte auf den Erhalt der Schutzeigenschaften geachtet werden. Der Verlust der Schutzeigenschaften bedeutet, dass das Produkt abgenutzt ist.  
Die Materialien, aus denen das Produkt hergestellt ist, sollen keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit und Hygiene des Benutzers haben. Jedoch jedes im Material des Produktes enthaltene Substanz und jeder Bestandteil des Produktes, wie Baumwolle, Leder, Metallelemente, Latex usw. können ein Allergen darstellen. Besonders empfindliche Personen sollten das Produkt vor dem Gebrauch prüfen oder einen Arzt um Rat fragen. Um die Schuhenlage wird empfohlen, die Löffel Schwerkraft zu verwenden. Falls vorhanden, muss die Annahme Schuhenklett Schuhe zu binden und befestigen Schnallen (um den Fuß mit dem Schuh eingeklebt zu halten, aber gleichzeitig nicht zu komprimieren) und Entfernen Schuhe, bevor sie lösen/abnehmen leicht zu entfernen den Fuß. Beim Entfernen von Schuhen, nicht auf den zweiten Schuh Absatzschuh herausnehmbar Schuhtyp, die sie beschädigt werden können.  
Detaillierte Informationen zu den relevanten Teilen der Zusatz- und Ersatzteile (falls vorhanden) von der Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter erhältlich.  
**Einschränkungen:** Es wird darauf gewarnt, das Produkt entgegen seiner Bestimmung, den Anleitungsanweisungen und unter Bedingungen der Gefahren, gemäß der auf die Grundlage von Normen genehmigten Kategorie, denen Anforderungen das Produkt erfüllt. Das Schutzniveau stimmt nicht anders ergeben, kann der Einsatz der Schuhe bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen ihre Haltbarkeit beeinträchtigen. Sämtliche Modifizierungen, die das Schutzniveau reduzieren können, sind untersagt.  
Diese Richtlinie gilt für Schuhe mit Durchdringungsfestigkeit (Schuhe mit Durchdringungsfestigkeit verfügen über eine durchdringungsfeste Einlage). Die Durchdringungsfestigkeit der Schuhe wurde in einem Labor mittels eines abgerundeten Bolzens mit Durchmesser von 4,5 mm und einer Kraft von 1100 N geprüft. Höhere Kräfte oder ein Bolzen mit kleinerem Durchmesser erhöhen das Durchdringungsrisiko. Umstände sind alternative Vorbeugungsmaßnahmen zu erwägen. Zwei Typen einer durchdringungsfesten Einlage sind derzeit im Rahmen der persönlichen Schutzausrüstung erhältlich. Dazu zählen: Metallplatten und Einlagen aus Werkstoffen, die keine Metalle sind. Beide Typen erfüllen die Mindestanforderungen in Bezug auf die Durchdringungsfestigkeit gemäß der auf den Schuhen angegebenen Norm, aber jeder von ihnen hat eine andere zusätzliche Vor- und Nachteile einschließliche folgenden:  
Metalleinlage: Die Form des scharfen Gegenstands/Gefahr (d.h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) hat einen geringeren Einfluss auf diese Einlage, aber deckt wegen der Einschränkungen bei der Anfertigung der Schuhe nicht die gesamte untere Schuhschläge ab.  
Einlage aus anderen Werkstoffen als Metall: Sie kann leichter und flexibler sein, und bietet größeren Schutzbereich im Vergleich zu einer Metalleinlage, aber die Durchdringungsfestigkeit kann stärker von der Form des scharfen Gegenstands/Gefahr (d.h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) abhängen.  
Überprüfen Sie vor dem Gebrauch in der Produktkarte oder unter rawpol.com oder bei der Person, die Ihnen die Schuhe zur Verfügung gestellt hat, den Einlayentyp der jeweiligen Schuhe. Um weitere Informationen über den Typ der durchdringungsfesten Einlage in den Schuhen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder ermächtigten Herstellervertreter, der in dieser Anleitung aufgeführt wird.  
**Größe:** Das Produkt sollte die richtige Größe haben, es sollte passen und vor dem Arbeitsbeginn anprobieren werden. Die Größe des Produktes ist auf der Verpackung im Produkt angegeben.  
**Aufbauwerk:** Das Produkt sollte bei der entsprechenden Temperatur gelagert werden, an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Eine zu hohe Feuchtigkeit, zu hohe oder niedrige Temperatur oder intensives Licht können die Qualität des Produktes beeinträchtigen. Die Schuhe dürfen nicht mit schweren Gegenständen zerdrückt werden und müssen von scharfen Objekten ferngehalten werden. Das Schutzniveau muss trocken bleiben, das die die Stoffe entspricht, z.B. mit Crems, Pasten, Aerosol, u.a. Vermeidung von Öl, Fett, Druck, Staub, Öl und andere Substanzen, die die Schuhe beschädigen können.  
**Verpackung:** Es wird der Vertrieb (einschließlich Transport) dieses Produkt in Kartonverpackung empfohlen. Das Laden, Transportieren und Entladen sollte unter Bedingungen erfolgen, die vor Nässe, Verschmutzung und Beschädigung schützen.  
**Erhaltungspflege, Reinigung und Desinfektion:** Es wird empfohlen die Oberseite der Schuhe von Zeit zu Zeit mit einem Mittel zu pflegen, das die die Stoffe entspricht, z.B. mit Crems, Pasten, Aerosol, u.a. Vermeidung von Öl, Fett, Druck, Staub, Öl und andere Substanzen, die die Schuhe beschädigen können. Es wird empfohlen, die Schuhe mit einem weichen, leicht nassen Lappen, Schwämmen oder Bürsten entfernt werden. Es sollten keine Lösungsmittel oder Schmirgelmittel verwendet werden, die die Schuhoberfläche schädigen könnten. Nach der Säuberung trocken und erst danach die Schuherhaltung durchführen.  
**Antistatische Eigenschaften:** Antistatische Schuhe werden dann empfohlen, wenn es notwendig ist, die Wahrscheinlichkeit der elektrostatischen Entladung zu verringern. Die elektrostatische Ladung wird auf solche Art und Weise abgeleitet, dass eine Funkenentladung ausgeschlossen ist. Eine solche Entladung kann z.B. zur Entflammung von brennbaren Stoffen und Dämpfen führen. Es besteht auch das Risiko eines Stromschlags durch Elektrogeräte oder elektrische Leitungen. Aufgetragen werden die natürlichen Leders sollte bei tagtäglich Schuhschläge auf selbstglänzende Pasten (auf der Basis von Lösungsmitteln, die die Schicht beschädigen könnten) verzichtet oder nur sporadisch eingesetzt werden. Bevor die nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorige poliert oder abgewischt werden. Nachdem die Paste getrocknet ist, sollte das Leder poliert werden. Die aus Wildleder, Nubukleder und anderen Materialien hergestellten Produkte dürfen nur mit einem für diesen Zweck bestimmten Tuch oder einem stark gewellten, feuchten Tuch und mit Aerosolskonservierungsmitteln gereinigt werden, für die für entsprechende Lederart und andere Aufbaumaterialien der Schuhe geeignet sind. Das Schuhwerk sollte nicht konserviert werden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Qualitätsreklamationen bei Schuhen, die nicht konserviert wurden oder eine natürliche Abnutzung aufwiesen, werden nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel für die jeweilige Materialart zu verwenden, die sich nicht negativ auf den Benutzer auswirken. Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Desinfektionsmethoden und Desinfektionsmittel zu verwenden, da sich dies auf die Vermeidung der Schutzeigenschaften auswirken kann.

**EN ANLEITUNG UND INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER**  
**Hersteller:** RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA- AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polen.  
Dieses Produkt gehört zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die in der Verordnung (EU) 2016/425 Des Europäischen Parlaments und des Rates und erfüllt die Anforderungen dieser Verordnung. Es wurde der Kategorie II zugeordnet.  
**Standards:** Das Produkt erfüllt die Standards EN ISO 20345:2011 „Personelle Schutzausrüstung. Sichere Schuhe”.  
**Notifizier Stelle:** SGS FIMKO OY, P.O. Box 30 (Särkiniekmäki 3), 00211 Helsinki, Finland; Nummer der notifizierenden Einheit 0598.  
**Produkt/Beschreibung:** Sicherheitsschuhe gemäß der im Feld CATEGORY angegebene und auf dem Produkt angebrachte Kategorie. Die

