



- Prasować w temp. do 110°C



- Nie czyścić chemicznie i nie usuwać plam rozpuszczalnikami

Materiał zachowuje cechy ochronne do 25 cykli prania.

Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania, itp.

Objaśnienie użytych symboli

D/C – kod towarowy dystrybutora; P/C – kod towarowy producenta (producent: LUBMAR, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów tel. 604462041, fax. 146365849, www.lubmar-odblaski.pl); NUMER – numer artykułu; (REIS) - logo dystrybutora; - znak zgodności; - zapoznaj się z instrukcją użytkowania; SPOSÓB PAKOWANIA – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie; ROZMIARY – dostępny zakres rozmiarów; KOLORY – dostępny zakres kolorów; NORMY - normy

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UCZESTNICZĄCA W PROCESIE BADANIA TYPU UE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
Ul. Brzezińska 5/15 92-103 Łódź
Jednostka notyfikowana nr 1435

Data produkcji i numer partii znajdują się na metce produktu.



5 902973 659290

D/C	KOS-ROAD-L	P/C	NJ1
NUMER	59290	SPOSÓB PAKOWANIA	1 / 50 szt.
ROZMIARY	UNI	KOLORY	P

PL

Instrukcja użytkowania

NAZWA PRODUKTU:

NARZUTKA OSTRZEGAWCZA- NAUKA JAZDY „L”

NORMY	EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1 EN ISO 13688:2013	2
-------	--	---

Dystrybutor: RAW-POL, 96-200 Julianów, 50, Polska



The member of REIS GROUP

v. B.C2LUKR.102



INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dystrybutor

RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julia-
nów 50, 96-200 Julianów, Polska.

Producent

LUBMAR, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów tel. 604462041, fax.
146365849, www.lubmar-odblaski.pl.

NARZUTKA OSTRZEGAWCZA

OZNACZENIE PRODUCENTA – **NJ1**

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE nr 36/2020/PPE/1435

ROZMIAR UNIWERSALNY

PODSTAWOWE PARAMETRY I ZASTOSOWANIE

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.



2

Wymagania dla powierzchni materiału – klasa 2

Wyrób zgodny z

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna.

Wymagania ogólne.

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1 (PN-EN ISO 20471:2013-
07, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1) Odzież o intensywnej widzial-
ności. Metody badania i wymagania.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Narzutkę ostrzegawczą należy nakładać na odzież roboczą lub
ochronną dostosowaną do warunków klimatycznych i wykony-
wanych czynności, w sytuacjach gdy wymagana jest widoczność
użytkownika w każdych warunkach oświetlenia dziennego oraz w
świecie reflektorów w ciemności.

Przerwy po bokach narzutki nie mogą przekraczać 50mm, należy
uniknąć sytuacji rozciągnięcia taśmy lub rzepy.

Nie należy nosić narzutki zabrudzonej. Unikać zagnieceń taśmy
odblaskowej, gdyż zmniejsza to cechy widzialności oraz nie do-
puszcza do silnego zabrudzenia narzutki.

Po użyciu narzutkę oczyścić z kurzu i przechowywać w suchym,
chłodnym, z dala od miejsc nasłonecznionych pomieszczeniu.

Narzutki nie używać w warunkach zagrożenia wybuchem.

KONSERWACJA

- nie czyścić chemicznie, nie chlorować
- do czyszczenia naszywek nie stosować benzyny
- prać w temp. 40°C
- płukać kilkakrotnie w ciepłej i raz zimnej wodzie
- nie należy prasować taśm i naszywek odblaskowych
- suszyć w temperaturze pokojowej w stanie rozwieszonym

PRZEPIS PRANIA

Zastosowane w narzutce taśmy odblaskowe wymagają specjal-
nego traktowania w procesie prania w związku z tym narzutkę
należy:



- Prać w zakresie temp. 40°C



- Nie chlorować



- Suszyć w stanie rozłożonym i uformowanym