

EN INSTRUCTION AND INFORMATION FOR THE USERS

Importer: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
WO-ACZYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland.

This product belongs to the Personal Protective Equipment (PPE), defined in the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council and meets the guidelines of that regulation. It has been assigned to the III category.

Standards: EN ISO 21420:2020, Protective gloves – General requirements and test methods; EN 388:2016 + A1:2018, Protective gloves against mechanical risks; EN ISO 11393-4:2019, Protective clothing for users of hand-held chainsaws – Part 4: Performance requirements and test methods for protective gloves.

The notified body: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France, number of the body: 0075.

The supervisory body: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France, number of the body: 0075.

Product/description: Protective gloves for users of hand-held chainsaws. Detailed characteristics of the product is provided on rawpol.com.

Intended use: This product is the personal protective equipment which protects against the risks in accordance with standards it meets. Skill by EN ISO 21420:2020 – the level of effectiveness (from 1 to 5): Type 1 gloves include cut protection against cutting by hand-held chainsaws in both right- and left-hand gloves, therefore they should be the default choice, especially for persons assisting the chainsaw operator in lift platforms and users of left-hand chainsaws. This protection is provided by a protective insert permanently attached to the outer material of the glove. Design A describes five-finger glove with chainsaw protection at the metacarpus, but without chainsaw protection in the fingers and thumb. It is recommended to use these gloves when it is necessary to great finger dexterity of the fingers during the work performed. The gloves do not give protection against the cutting effect of a hand-held chainsaw on the places, where there is no protective insert.

The chainsaw speed class is 1, i.e. the maximum speed at which the chainsaw chain can contact the protective insert in order to maintain the protective effect is 20 m/s ± 0.2 m/s. The level of protection was obtained on the basis of tests carried out according to conditions described in the norms/specifications to which they apply. The product provides protection against the above risks and it is intended for use in the environments in which they occur. Please always carry out a risk assessment in a given work environment to verify whether the product provides protection against all risks available in this environment.

Figure 1 – The specified protective area left- and right-hand gloves (back upper-most), Figure 1 shows a left-hand glove. The specified protective area for a right-hand glove is the mirror image to Figure 1.

Limitations: It is cautioned against using the product incorrectly, instructions and high-risk conditions. In terms of EN388 protection is limited to the palm (except impact protection). The protection against hazards and dangers not listed in the manual is not guaranteed. The gloves do not offer protection against all risks of cutting by a hand-held chainsaw. Hand-held chainsaws are designed to cut timber, therefore the glove may not protect sufficiently against cuts with some modified chains or chains not primarily designed for forestry (e.g. some rescue chains), in case of doubt, the user shall contact the manufacturer of the saw chain. The chainsaw shall be used correctly using both hands according to the instructions from the chainsaw manufacturer. Always make acquainted with the instructions for use and follow the instructions provided by the chainsaw manufacturer. In terms of EN388, in the case of gloves with two or more outer layers, the general classification not necessarily has to reflect the effectiveness of the outer layer. The gloves are not intended for contact with fire. The gloves shall not be worn when there is a risk that the product may be caught by moving objects (e.g. moving parts of machines) when the tear resistance is ≥ 1 or the gloves have not been tested for the parameter. **WARNING: No PPE can ensure a 100% protection against cutting from a hand-held chainsaw.**

Use and handling: The personal liability of the user is determined to ensure protective function of the product. When choosing, make sure that it lies comfortably and gives you freedom of movement. Before use please fasten and adjust any fasteners or adjustments, to prevent unintentionally slipping off the hands, and after use, unfasten or loosen them allowing free removal of the glove. If the product is worn together with the protective clothing against special threats, the total protection features depending on the destination need to be guaranteed. When choosing the sizes of the gloves, ensure that there is no gap in protection where the sleeve of the jacket overlaps the gloves. In any case the requirements take precedence. Before using, the user checks on his/her own responsibility whether the product is suitable for working activities, is complete, clean and whether all functions are guaranteed. Check the damages/defects, whether they could have a negative impact on the safety functions (e.g. cracks, holes, ripped seams, broken fasteners, abrasions). If there is such a negative impact, before use, restore the original, valid state of the product (for this purpose please contact with safety expert, the manufacturer or the authorized representative of the manufacturer), and if this is not possible, replace it. During work, pay attention to the behaviour of the protective functions. The loss of the protective properties means that the product has been used. Do not repair or modify the protective insert in any way, and dispose of the gloves after cutting it. The product does not have additional equipment and spare parts.

The materials, from which the product is made, should not impair user health or hygiene, if the user is not allergic to any material that is part of the gloves. Warning: the glove contains natural rubber/ latex, which may cause allergic reactions to some users. Remember that substances contained in the product's materials or are a component of the product can be an allergen, e.g. cotton, leather, metal elements, latex, natural rubber, dyes, etc. Particularly sensitive persons should prior to use test the product or consult a doctor.

Size: The product should be of sufficient size, should be fitted by trying on before starting work. Product size is given on the inside tab or directly on the product or on the unitary packaging. Only gloves of the right size can guarantee safety, comfort, secure on the hand, and give confidence in handling machines and timber. Be aware that the hand can be closed around the handle of the saw for prolonged periods, and hence the glove should not be too stiff nor too thick in the palm. Wearers should also check that, when gripping the material of the palm does not flex in such a way as to impair grip. The available size range is given in the SIZES box. The table below shows the size of the glove defined by the length and circumference of the hand:

Size	Hand circumference (mm)	Hand length (mm)
9	255	215
10	270	227
11	285	230

Cleaning, maintenance, and disinfection:

☞ do not wash, ☞ do not bleach, ☞ do not tumble dry, ☞ do not iron, ☞ do not dry clean.

The cleaning by the available cleaning agents (soft brushes, damp cloths or by shaking etc.) is recommended. Do not wash gloves and use any maintenance and disinfection agents, because it can cause the decreasing of their protective level. In order to increase the hygiene of work, it is recommended to put gloves on clean hands.

Storage: The product should be stored at the appropriate temperature, in dry and well ventilated place. Too high humidity of air, too high or low temperature or intense light can adversely impact the product quality. Manufacturer accepts no liability for the quality of the product stored contrary to the instructions. This may result in a lowering of the product protection level or its losing.

Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) of this product in the cardboard or foil package. Loading, transport and unloading should take place in conditions protecting against getting wet, dirty and damaged.

Self life can be estimated on the basis of the product wear and tear. Considering various use intensities and environmental factors, such as sunlight, rain, etc., it is not possible to provide a precise span. The product retains its protective properties up to the moment of a damage which cannot be repaired without decreasing its protective level. Occurrence of mechanical damages means that the product should be repaired or immediately withdrawn from use. With proper warehousing the storage time of the product can be up to 4 years from the date of production (for gloves which contain polyurethane up to 3 years).

Date of production is given on a collective packaging or on a product. It is shown along with the lot number, e.g. 290120191234; explanation: the third and fourth digit refer to the month of production, and the consecutive four digits represent the year of production. The other digits, together with the above mentioned, identify the lot number.

The access to the EU declaration of conformity can be accessed at support. rawpol.com.

In the event that this manual is out-of-date because of changes in law or other factors, download the new version. Current instructions are available on the rawpol.com or support.rawpol.com. This manual is marked with version v. AC3HHC.107, where AC3HHC is the identifier of product group and 107 the subsequent version number. If the markings explained herein are not the same as the markings on the product or on the packaging, this means that the manual is for other lot or other product. If the manual is out-of-date or inappropriate to the lot, it is essential to obtain current/appropriate manual and refer to its contents. **Do not start operation without reading information included in the current/correct operation manual!**

THIS MANUAL CAN BE REPEATEDLY COPIED IN ORDER ANY USER CAN READ THE INFORMATION INCLUDED HEREIN.

In any doubts please contact with a health and safety specialist, the manufacturer or the authorized representative of the manufacturer in order to explain them. Inquiries can also be submitted via the website www.rawpol.com.

Legend of the sample labeling: [A] - importer's commodity code, [B] - manufacturer's commodity code, [C] - size, [D] - conformity mark and number of the notified body involved in the production assessment, [E] - The number of standard and a pictogram indicating the category of threat (EN388 – mechanical threats, EN ISO 11393-4 - cut hazard for handling the hand-held chainsaw), [F] - before use become familiar with the instruction manual, [G] - importer's identification mark, [H] - Performance levels - EN388-4 - Abrasion resistance (0 to 4). 1 - Blade cut resistance tested with the coupe test (from 0 to 5). 2 - Tear resistance (0 to 4). 2 - Puncture resistance (from 1 to 4). Note: The gloves meet the requirements for resistance to puncture can be inadequate to protect against sharp-end of the objects, such as needles for injections). X - Cut resistance tested with the TDM test EN ISO 13997:1999 (from A to F). EN ISO 11393-4:2019: Type 1 - protection in both right- and left-hand gloves, Design A - five-finger gloves. X - Indicates that the glove was not tested or that the test method is not suitable for a given design or material, thus the glove is not designed for use in the given scope. The mentioned effectiveness levels only apply to new, not washed gloves that have not undergone regeneration process. The effectiveness levels have been obtained on the basis of tests carried out according to conditions described in the norms to which they apply.

Explanation of the used symbols: RPR-RDUO – commodity product code of importer; 7839 – commodity product code of manufacturer (manufacturer: Shanghai Hygloves Co., Ltd., Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland); SIZES – available range of sizes; COLOURS – available range of colours; [lot] – lot number; [date] - date of manufacture; [CE] (reis) - identification mark of importer; [I] - identification mark of manufacturer; [I] – make acquainted with the instructions for use; This manual is an integral part of the package, and at the same time its marking. In accordance with the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council article 17 paragraph 1, all the markings may not be placed on the product. The signs description in the instruction is binding information, also in the case if there were factors that led to that the signs on the product are unreadable. Any non-explained signs in this manual do not refer directly or indirectly to health and safety. The product and its packaging must be disposed in accordance with applicable local regulations. Information on the composition of the product and its packaging is available on rawpol.com.

PL INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Importer: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-ACZYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska.

Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej (ŚOI) określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i spełnia wytyczne tego rozporządzenia. Zaklasyfikowany został do kategorii III.

Standardy: EN ISO 21420:2020 „Rękawice ochronne – Wymagania ogólne i metody badań”; EN 388:2016 + A1:2018 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”; EN ISO 11393-4:2019 „Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych piłkarskich łańcuchowych – Część 4: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla rękawic ochronnych.”

Jednostka notyfikowana: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France, numer jednostki: 0075.

Jednostka nadzorująca: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France, numer jednostki: 0075.

Produkt/opis: Rękawice ochronne dla użytkowników ręcznych piłkarskich łańcuchowych. Szczegółowa charakterystyka produktu podano na rawpol.com.

Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej mającym chronić użytkowników przed zagrożeniami zgodnie z normami, które spełnia. Zgodność według EN ISO 21420:2020 – poziom skuteczności (od 1 do 5): 5- Rękawice typu I zawierają ochronę przed przecięciem ręką piłąkarską łańcuchową

zarówno w lewej jak i prawej rękawicy, dlatego powinny być standardowym wyborem, zwłaszcza dla osób asystujących operatorem pilarek na podnośnikach oraz dla użytkowników pilarek łańcuchowych dla leworęcznych. Ochrona ta zapewniająca jest poprzez wkładkę antyprzecięciową trwale przytworzoną pod materiałem zewnętrznym rękawicy. Wzór A odnosi się do rękawic pieciopalcowych z ochroną przed przecięciem pilarką łańcuchową w środku, ale bez tej ochrony w palcach i kciuku. Zaleca się stosowanie tych rękawic w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie zręczności palców podczas wykonywanych prac. Rękawice nie chronią przed przecięciem pilarką łańcuchową w miejscach, gdzie nie posiadają wkładki antyprzecięciowej.



Ilustracja 1 – Obszar rękawicy pokryty materiałem ochronnym w lewej i prawej rękawicy (część grzbietowa). Ilustracja przedstawia lewą rękawicę. Obszar pokryty materiałem ochronnym dla prawej rękawicy to lustrzane odbicie Ilustracji 1.

wszystkim zagrożeniom występującym w tym środowisku.

Ograniczenia: Przestrzega się przed stosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami instrukcji. W zakresie EN388 ochrona ograniczona jest tylko do dłoni (z wyjątkiem ochrony przed uderzeniem). Ochrona przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami niewymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana. Rękawice nie zapewniają ochrony przed wszystkimi zagrożeniami związanymi z przecięciem ręczną pilarką łańcuchową. Przenoszące pilarki łańcuchowe są zaprojektowane do cięcia drewna, dlatego też rękawice mogą nie chronić dostatecznie przed przecięciem w przypadku niektórych zmodyfikowanych łańcuchów lub łańcuchów nieprzeznaczonych do użytku w lesnictwie (np. niektórych łańcuchów ratunkowych), w przypadku wątpliwości użytkownik powinien skontaktować się z producentem łańcucha. Pilarka powinna być używana prawidłowo obciążając rękawice, zgodnie z instrukcją producenta pilarki. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą producenta pilarki łańcuchowej. W zakresie EN388, w przypadku rękawic z dwoma lub większą liczbą warstw, ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla skuteczność zewnętrzną warstwy. Rękawice nie są przeznaczone do kontaktu z ogniem. Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko zahaczenia produktu o poruszające się obiekty (np. ruchome części maszyn) w przypadku, gdy odporność na rozdarcie jest ≥ 1 lub rękawice nie były testowane na ten parametr. **UWAGA: Zadane SOI nie są w stanie zapewnić 100% ochrony przed przecięciem spowodowanym ręczną pilarką łańcuchową.**

Użytkowanie i obsługa: Od osobistej odpowiedzialności użytkownika zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Podczas wyboru należy uważać na to, aby leżał wygodnie i dawał swobodę ruchów. Przed użyciem należy zapisać i wyregulować wszelkie zapieczętowane bądź regulacje, aby zapobiec niezamierzonemu zsuwaniu się rękawic, a po użyciu należy je odłączyć bądź poluzować umożliwiając swobodne zdjęcie rękawicy. Złoty produkt noszony jest razem z odzieżą ochronną przed specjalnymi zagrożeniami, należy uważać na to, aby były zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. Przy doborze rozmiaru rękawic należy upewnić się, że nie ma przeryw i szpar, w miejscu, gdzie rękaw kurtki zachodzi na rękawice. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność stan rękawicy oraz czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozzerwanie szwy, uszkodzone zapięcia, przetarcia). Jeśli zaistnieją takie negatywne wpływy, przed użyciem należy przywrócić pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utrata właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. Nie należy używać uszkodzonego bądź zużytego produktu. Nie należy naprawiać ani w żaden sposób modyfikować materiału ochronnego wkładki antyprzecięciowej, a po jej przecięciu rękawice należy wyrzucić. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennych.

Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika, jeśli nie jest on uczulony na żaden materiał, który stanowi składnik rękawic. Ostrzeżenie: rękawice zawierają naturalną gumę/ lateks, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych osób. Należy pamiętać, że każda substancja zawarta w materiale produktem lub będąca składową produktem może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe elementy, lateks, gumy naturalna, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu lub konsultację lekarską. **Rozmiar:** Produkt powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy. Rozmiar produktu podany jest na wewnętrznej szyjce lub bezpośrednio na produkcie lub na opakowaniu jednostkowym. Tylko rękawice o odpowiednim rozmiarze mogą zagwarantować bezpieczeństwo, wygodę oraz pewny chwyt w pracy z pilarką i drewnem. Należy pamiętać, że podczas pracy ręczną pilarką łańcuchową dłoń może być przecięta wokół uchwytu pilarki przez dłuższy czas, dlatego też część chwytowa rękawicy nie powinna być zbyt sztywna ani zbyt gruba. Użytkownik powinien również sprawdzić, czy podczas chwymania materiał rękawicy nieagina się w sposób, który pogarsza uchwyt. Dostępny zakres rozmiarów podano w polu SIZES. Poniższa tabela wskazuje rozmiar rękawicy zdefiniowany na podstawie długości i obwodu dłoni.

Rozmiar rękawicy	Obwód dłoni (mm)	Długość dłoni (mm)
9	255	215
10	270	227
11	285	230

Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja:

☒ - nie prać, ☒ - nie stosować bielenia/nie bielić, ☒ - nie suszyć w suszar-

ce bębnowej, ☒ - nie prasować, ☒ - nie czyścić chemizmie

Zaleca się czyszczenie za pomocą dostępnych w handlu środków czyszczących (miejkszej szcётki, wilgotnej ścierki lub poprzez wytrępanie itp.). Nie należy prać rękawic oraz stosować żadnych środków konserwujących i dezynfekujących, ponieważ może to mieć wpływ na obniżenie ich poziomu ochrony. W celu zwiększenia higieny pracy rekomenduje się zakładanie rękawic na czyste ręce.

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w odpowiedniej temperaturze, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza, zbyt wysoka lub niska temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami. Może to spowodować obniżenie poziomu ochrony produktu lub utratę ochrony.

Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybuację (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Okres trwałości można określać na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz warunki środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być natychmiast wycofany z użytkowania. Przy odpowiednim przechowywaniu okres trwałości produktu może wynosić do 4 lata od daty produkcji (w przypadku rękawic zawierających poliuretan do 3 lat). **Data produkcji** podana jest na opakowaniu zbiorczym lub na produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np. 290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produkcji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji. Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.

Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na support.rawpol.com. W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie rawpol.com lub support.rawpol.com. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją V. A.3CHHC.107, gdzie A.3CHHC oznacza identyfikator grupy towaru, a 107 kolejny numer wersji. Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej partii towaru lub do innego towaru. W przypadku, gdy instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii towaru, należy bezwzględnie pozyskać aktualną/właściwą instrukcję użytkowania i zapoznać się z jej treścią. **Nie przystępuj do pracy bez zapoznania się z aktualną/właściwą instrukcją użytkowania!**

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem producenta w celu ich wyjaśnienia. Zapytania można również składać poprzez stronę www.rawpol.com.

Legenda przykładowego oznakowania: [A] - kod towarowy importera, [B] - kod towarowy producenta, [C] - rozmiar, [D] - znak zgodności oraz numer jednostki uczestniczącej w ocenie jakości procesu produkcji oraz kontroli produktu, [E] - Numer normy oraz piktoqram oznaczający kategorię zagrożenia (EN388 – zagrożenia mechaniczne, EN ISO 11393-4 – zagrożenie przecięcia przy obsłudze ręcznej pilarki łańcuchowej), [F] - przed użyciem zapoznać się z instrukcją, [G] - znak identyfikacyjny importera, [H] - Poziomy skuteczność EN388: 4 - Odporność na ścieranie (od 0 do 4), 1 - Odporność na przecięcie testowaną za pomocą testu „coupe” (od 0 do 5), 2 - Wytrzymałość na rozdarcie (od 0 do 4), 2 - Odporność na przekłucie (od 0 do 4) (Uwaga: Rękawice spełniające wymagania odporności na przekłucie mogą być nieodpowiednie do ochrony przed ostrą zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły do zastrzyków). X - Odporność na przecięcie testowaną za pomocą testu TDM EN ISO 13997:1999 (od A do F), EN ISO 11393-4:2019: Typ 1 - ochrona zrowno w lewej jak i prawej rękawicy, Wzór A - rękawice pieciopalcowe. X - Wskazuje, że rękawica nie była badana lub że metoda badań nie jest odpowiednia dla danego wzoru czy materiału, tym samym rękawica nie jest przeznaczona do stosowania w danym zakresie. Wymienione poziomy skuteczności dotyczą tylko rękawic nowych, niepranych i niepoddanych procesowi regeneracji. Poziomy skuteczności są uzyskane na podstawie testów wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w normach, których dotyczy.

Objaśnienie użytych symboli: RPILER-DUO – kod towarowy importera; 7839 – kod towarowy producenta (producent: Shanghai Hygloves Co., Ltd., Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland); SIZES – dostępny zakres rozmiarów; COLOURS – dostępny zakres kolorów; [0075] – numer partii; [d] - data produkcji; [REIS] (reis) – znak identyfikacyjny importera; [P] - znak identyfikacyjny producenta; [i] – zapoznać się z instrukcją użytkownika; Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 art. 17 ust. 1 całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opis oznakowania w treści instrukcji jest informacją wiążącą, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjawione w niniejszej instrukcji nie odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia. Produkt oraz jego opakowanie należy używać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Informacje dotyczące składu produktu oraz jego opakowania są dostępne na rawpol.com

