

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU
STW: 0010/1

PRODUCENT:

MERIDA Sp. z o.o.
53-015 WROCLAW
UL. KARKONOSKA59
Tel. 071/339-78-88
Fax. 071/361-61-61
[http: //www.merida.com.pl/](http://www.merida.com.pl/)

1.Nazwa handlowa :

MERIDA MECHANIK[®]
Pasta do mycia rąk.

2.Zastosowanie:

Do mycia silnie zabrudzonych rąk
(smary, przepracowane oleje).
Szczególnie przydatne w warsztatach
samochodowych.

3.Charakterystyka:

Pasta stanowi wodny roztwór
substancji powierzchniowo czynnych,
emolientów oraz zawiesiny substancji
ściernej. Usuwa najsilniejsze zabrudzenia
nie niszcząc skóry. Przebadana
dermatologicznie. Uzyskała pozytywną
opinię w badaniach aplikacyjnych.

4. Składniki zawarte w mydle w/g I.N.C.I.

Water, Oleic Acid, Laureth C₁₂₋₁₄ -7 , Mineral Oil, D-Limonene, PEG-75 -Lanolin,
Polyethylene gran, Polyurethane gran, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Hydroxide,
Acrylates Copolymer, Tetrasodium ETDA, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, CI 45100, Parfum: Cytral, Limonene

5. Wymagania techniczne
zgodnie z normą
ZN 2001/MRD-0010

Wygląd zewnętrzny	Lepka nieprzezroczysta pasta o różowej barwie.
pH 10% wodnego roztworu	7,0– 9,0
Zawartość substancji rozpuszczalnych w alkoholu etylowym	≥ 30 %

6. Pozostałe własności
fizykochemiczne:

Gęstość w 20°C	0,95 g/cm³
Lepkość w 20°C	5000÷10000 mPa·s
Palność	Produkt niepalny

* UWAGA – po rozmrożeniu i wymieszaniu pasta odzyskuje pierwotną postać i właściwości.

7. Zagrożenia: Produkt nie został zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.(Dz.U. Nr 171 poz. 1666 ze zmianami Dz.U. 2004 Nr 243 poz. 2440)
8. Oznakowanie opakowań: Opakowania jednostkowe nie wymagają znakowania ostrzegawczego.
9. Opakowania handlowe: Puszki polietylenowe 500 g,
Kanistry polietylenowe 5 l,
Wiadra polietylenowe 5 kg,
10 kg, 20 kg, 30 kg.
10. Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych kanistrach w temperaturze $5\div 30^{\circ}\text{C}$ w nienasłonecznionych pomieszczeniach. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty wyprodukowania.
11. Transport: Nie podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID, IMDG.

NUMER: STW 0010/1

MERIDA MECHANIK[®]

DATA : 2007-11-30