

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU
STW: 0006/1

PRODUCENT:

MERIDA Sp. z o.o.
53-015 WROCLAW
UL. KARKONOSKA59
Tel. 071/339-78-88
Fax. 071/361-61-61
[http: //www.merida.com.pl/](http://www.merida.com.pl/)

1.Nazwa handlowa :

MERIDA EBUR[®]

Pasta do mycia rąk.
symbol PA40

2.Zastosowanie:

Do mycia silnie zabrudzonych rąk
(smary, farby) .

3.Charakterystyka:

Pasta stanowi wodny roztwór substancji powierzchniowo czynnych, emolientów oraz zawiesiny substancji ścierniej. Usuwa najsilniejsze zabrudzenia nie niszcząc skóry. Łatwo spłukuje się wodą. Nie zatyka kanalizacji. Przebadana dermatologicznie. Uzyskała pozytywną opinię w badaniach aplikacyjnych.

4. Składniki zawarte w mydle w/g I.N.C.I.

Water, Decyl Glucoside, PEG -75 Lanolin, D-Limonen, Polyethylene gran, Polyurethane gran, Glycereth-2 cocoate, Cocamide DEA, Glyceryl Oleate, Coco Glucoside, Carbomer, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Hydroxide, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol.

5. Wymagania techniczne
zgodnie z normą
ZN 98/MRD-0006

Wygląd zewnętrzny	Gęsta-ciekła pasta o barwie jasno beżowej
pH 10% wodnego roztworu	6,0 – 7,0
Substancje rozpuszczalne w alkoholu etylowym	≥ 11 %
Zdolność pianotwórcza	≥ 280 ml
Wskaźnik trwałości piany	≥ 85%

6. Pozostałe własności
fizykochemiczne:

Gęstość w 20°C	1,050 g/cm³
Lepkość w 20°C	2000÷3000 mPa·s
Temperatura wrzenia	~ 100°C
Temperatura topnienia*	~ - 5°C
Palność	Produkt niepalny

* UWAGA – po rozmrożeniu i wymieszaniu pasta odzyskuje pierwotną postać i właściwości.

7.Zagrożenia:

Produkt nie został zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.(Dz.U. Nr 171 poz. 1666 ze zmianami Dz.U. 2004 Nr 243 poz. 2440)

8.Oznakowanie opakowań:

Opakowania jednostkowe nie wymagają znakowania ostrzegawczego.

9.Opakowania handlowe:

Kanistry polietylenowe 5 kg,

10. Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych kanistrach w temperaturze $5\div 30^{\circ}\text{C}$ w nienasłonecznionych pomieszczeniach. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty wyprodukowania.

11. Transport:

Nie podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID, IMDG.

NUMER: STW 0006/1

MERIDA EBUR[®]

DATA : 2007-11-30