

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIA:**

**LUNA 0220, LUNA-S 0222,  
FARMER 3910, FARMER S 3911,  
NEW UNIVERSAL 0271,  
PREDATOR XL 0260, LAURA 0230**

Obuwie spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej: EN ISO 20347:2012 (oprócz odporności podeszwy na ścieranie i rozdzieranie) Deklaracja Zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej:  
[www.demar.com.pl](http://www.demar.com.pl)

Badanie Typu UE przeprowadzono w Jednostce Notyfikowanej nr 1439, Instytut Przemysłu Skórzanego, Ośrodek Certyfikacji. ul Zgierska 73, 91-462 Łódź.

**PRODUCENT:**  
P.W. DEMAR  
MAREK DEWÓDZKI  
UL KOŚCIELNA 26  
42-244 MSTÓW  
tel.: 34 328 41 84, 34 328 42 68

Wyd. V 15.02.2021.

# demar.



**27**

## UŻYTKOWANIE

Zawsze należy odpowiednio dobrać rozmiar obuwia do wymiarów stopy. Każdorazowo przed użyciem, należy sprawdzić stan obuwia. Uszkodzone obuwie może obniżyć skuteczność ochrony. Obuwia nie należy stosować do ochrony przed zagrożeniami, innymi niż wymienione w niniejszej instrukcji.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Obuwie za każdym razem po zakończeniu użytkowania musi być dokładnie umyte, wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów powszechnego użytku. Wnętrze buta powinno pozostać suche. W razie zamoczenia suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Wkład obuwia można prać w wodzie o temperaturze do 30°C z dodatkiem łagodnych środków piorących. Obuwia nie wolno czyścić ostrymi przedmiotami, myć rozpuszczalnikami organicznymi, suszyć bezpośrednio w promieniach słonecznych.

## ZAGROŻENIA

Obuwie zawodowe, jest przeznaczone do ochrony użytkownika przed zagrożeniami kategorii II:

- powierzchniowymi urazami mechanicznymi,
- kontaktem ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu,
- dłuższym kontaktem z wodą,
- czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego,
- poślizgiem na podłożu stalowym pokrytym glicerolem (modele: FARMER 3910, FARMER S 3911, LUNA 0220, LUNA-S 0222)
- poślizgiem na podłożu stalowym pokrytym glicerolem i poślizgiem na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu - (modele: LAURA 0230, NEW UNIVERSAL 0271, PREDATOR XL 0260)

dotąd dodatkowo obuwie posiada następujące właściwości ochronne:

- odporność podeszew na olej napędowy,
- absorpcję energii w obszarze pięty,
- izolację spodu od zimna

## KLASA OCHRONY I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA:

Obuwie spełnia podstawowe oraz odpowiednie dodatkowe wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 20347:2012. Oznakowanie właściwości ochronnych znajduje się na wszystkie przyszyte do wkładu buta, wyjaśnienie oznaczeń znajduje się w niniejszej instrukcji w części „oznakowanie”. Utrzymanie na wymaganym poziomie skuteczności i poziomu ochrony, jest uzależnione od przestrzegania przez użytkownika, zaleceń i informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

## OZNAKOWANIE:

- **OB** - podstawowe wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 20347:2012
- **FO** - odporność podeszew na olej napędowy,
- **E** - absorpcja energii w obszarze pięty,
- **SRB** - odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem,
- **SRC** - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu,
- **CI** - izolacja spodu od zimna,
- data produkcji (miesiąc/rok),
- logo producenta,
- numer wielkościowy,
- znak CE,
- norma międzynarodowa: ISO 20347:2012,
- wzór obuwia (jeden z wymienionych w nagłówku wzorów).

## PRZECHOWYWANIE OPAKOWANIE TRANSPORT:

Obuwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, światła i wilgoci. Nie przynosić ciężkimi przedmiotami, Transportować w opakowaniach producenta transportem zamkniętym. Obuwie pakowane jest w jednostkowe woreczki foliowe lub pudełka jednostkowe a następnie w tekturowe kartony zbiorcze. Termin przydatności do użycia obuwia przechowywanego w w/w warunkach wynosi do 6 lat od daty produkcji.