

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIA:

**MAXX 3162, MAXX 3163,
MAXX 3165, MAXX 3166**

PRODUCENT:

P.W. DEMAR

MAREK DEWÓDZKI

UL KOŚCIELNA 26

42-244 MSTÓW

tel.: 34 328 41 84, 34 328 42 68

Obuwie spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej: EN ISO 20345:2011. Deklaracja Zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: www.demar.com.pl

Badanie Typu UE przeprowadzono w Jednostce Notyfikowanej nr 1439, Instytut Przemysłu Skórzanego, Ośrodek Certyfikacji, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź.

Wyd. VIII 17.12.2018.

demar.



INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TEJ INSTRUKCJI JEST INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIA ANTYELEKTROSTATYCZNEGO!!

UŻYTKOWANIE:

Zawsze należy odpowiednio dobrać rozmiar obuwia do wymiarów stopy. Każdorazowo przed użyciem, należy sprawdzić stan obuwia. Uszkodzone obuwie może obniżyć skuteczność ochrony. Obutwia nie należy stosować do ochrony przed zagrożeniami, innymi niż wymienione w niniejszej instrukcji, zgodnie z oznaczeniem na cholewie obuwia.

ZAGROŻENIA:

Obutwie bezpieczne jest przeznaczone do ochrony użytkownika przed zagrożeniami kategorii II:

- uderzeniem na palce stopy z energią 200 J,
- ścisaniem palców stopy z siłą 15 kN,
- powierzchniowymi urazami mechanicznymi,
- kontaktem z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C,
- poślizgiem na podłożu: ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu i stalowym pokrytym glicerolem, dodatkowo właściwości ochronne, poszczególnych modeli obuwia są oznakowane na cholewie buta i przedstawiają się następująco:
- ochrona przed przebicciem od podłoża o sile 1100N,
- odporność podeszwy na olej napędowy,
- ochrona antyelektrostatyczna,
- absorpcja energii w obszarze pięty,
- ochrona kostki o uderności do 10kN.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Obutwie za każdym razem po zakończeniu użytkowania musi być dokładnie umyte, wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów powszechnego użytku. Nie czyścić ostrymi przedmiotami. Wnętrze buta powinno pozostać suche. W razie zamoczenia suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła.

KLASA OCHRONY I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA:

Obutwie spełnia podstawowe oraz wybrane dodatkowe wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 20345:2011. Właściwości ochronne, poszczególnych modeli są oznakowane na cholewie buta, wyjaśnienie oznaczeń znajduje się w niniejszej instrukcji w części „oznakowane”. Utrzymanie na wymaganym poziomie skuteczności i poziomu ochrony, jest uzależnione od przestrzegania przez użytkownika, zaleceń i informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

OZNAKOWANIE:

- **ISO 20345:2011**- numer normy międzynarodowej.
- **S4**- zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty, odporność podeszwy na olej napędowy.
- **S5**- jak S4+ ochrona stopy przed przebicciem od podłoża o sile 1100N.
- **SRC**- odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem i podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu.
- **AN**- ochrona kostki o uderności do 10 kN.
- Data produkcji (miesiąc/rok).
- Logo producenta.
- Numer wielkościowy.
- Znak CE.
- Wzór obuwia (jeden z wymienionych na stronie tytułowej wzorów).

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT:

Obutwie pakowane jest w tekturowe paletki a następnie foliowane. Obutwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. Nie przynosić ciężkimi przedmiotami. Transportować w opakowaniach producenta transportem zamkniętym. Termin przydatności do użycia obuwia przechowywanego w, w/w warunkach wynosi do 6 lat od daty produkcji

UTYLIZACJA:

Obutwie po okresie użytkowania należy przekazać instytucję, uprawnioną do recyklingu tworzyw sztucznych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.