

bine la genunchi.

2. Dacă buzunarul are o închidere de care, cu Velcior, trebuie mai întâi să-i desprinzi și după plasarea protectorului, fixați-l.

3. Pentru a utiliza protectorul, desprindeți închiderea (dacă există), pliați protectorul și băgați-l în buzunar.

Înainte de a utiliza protectoarele, citiți instrucțiunile lor.

Materialul din care este efectuat produsul nu trebuie să influențeze negativ sănătatea și igiena utilizatorului. Cu toate acestea, există riscul ca este efectuat materialul produsului sau care este un component al produsului poate fi alergic, cum ar fi: bumbacul, pielea, piesele metalice, latexul, coloranții, etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomandă înainte de utilizarea produsului, să efectueze un test al produsului sau să consulte în prealabil un medic.

Dimensiuni: Produsul trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare, care trebuie ajustată măsurându-l înainte de începutul muncii. Mărima produsului este indicată nemijlocit pe produs sau pe eticheta exterioră, sau pe ambalaj. Dimensiunile disponibile sunt indicate în câmpul SIZES. Întreaga gamă de mărimi este indicată în tabelele disponibile pe rawpol.com.

Curățarea, întreținerea și dezinfecțarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produsului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, astfel încât să nu influențeze negativ asupra utilizatorului. Produsele care nu dețin etichete cu instrucțiunea de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pănușe umede și moi, apoi, trebuie uscate desface.

Nu se recomandă utilizarea metodelor de dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la micșorarea gradului de protecție.

Pictograma privind întreținerea și curățarea, care a pot fi utilizate împreună cu explicațiile:

☞ – Spălare manuală max 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 30°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 40°C,

☞ – Spălare la o temperatură de până la 95°C, ☞ – Nu înălbii/ciorăți, ☞ – Nu centrifugați, ☞ – Temp. de călcat 200°C, ☞ – Temp. de călcat 150°C, ☞ – Temp. de călcat 110°C, ☞ – Nu călcați, ☞ – Nu curățați chimic.

Condiții de depozitare: Produsul trebuie păstrat la o temperatură adecvată, într-un loc uscat, bine ventilat. Prea multă umiditate, temperatura prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Producător nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului depozitat. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului în timpul utilizării.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălcarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări. **Perioada valabilitate** poate fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc, nu este posibilă indicarea unui termen concret. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudicial care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări mecanice cauzează că produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat retras din uz. Cu o dată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (cu încălbrămintă care conține polietilenă până la 6 ani). Acesta perioadă poate fi redusă în funcție de condițiile de depozitare.

Data producției este indicată pe ambalajul comui sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de **ex. 290120191234**; explicație: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com.

În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificării legii sau a altor factori, trebuie preluată o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest manual este marcat cu versiunea v.B.C.109, unde B.C.10 este identificatorul grupului de produse și 109 numărul versiunii ultioare. Înainte de începutul lucrului verificați dacă definiția versiunea actuală a instrucțiunii de utilizare a produsului pe care îl dețineți, luați cunoștință de conținutul actual și de informațiile de identificare și de protecție. Dacă simțim că prezenta instrucțiune este învechită, vom actualiza și simbolul indicat pe produs sau ambalajul acestuia, însemnă că sunteți în posesiunea unei instrucțiuni de utilizare pentru un alt lot de produse sau a altui produs. În acest caz, contactați persoana care va furnizat instrucțiunea, producător sau reprezentantul autorizat al producătorului, în scopul de a obține documentul referitor la lotul mărfii pe care o dețineți. Este esențial să verificați dacă aveți instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare pentru bunurile definite. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl dețineți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare sau să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți instrucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!**

PREZENTA INSTRUCȚIUNE POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUI CUA CUNOȘTINȚA DE ACEST PRODUS.

În caz de apariție a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienei Muncii, producătorul sau un reprezentant autorizat în scopul de explicare a acestora.

Explicația simbolurilor utilizate: CODE - codul de marfă al produsului, NUMBER - numărul articolului, MĂRIM - gama de mărimi disponibilă, COLOURS - gama disponibilă de culori, PACKING - cantitatea de produs în cele mai mici ambalaje/bucăți în cutie, STANDARDS – standardele, C – simbolul de conformitate, ☞ – numărul lotului, ☞ – data producției, ☞ – REIS) – simbolul de identificare a producătorului, ☞ – citiți instrucțiunea de utilizare ☞ – instrucțiuni online, C – semnul de acordantă, ☞ – codul de conformitate al Uniunii Vamale, ☞ – marca de conformitate ucraineană, ☞ – Semnul conformității Marii Britanii. Această instrucțiune conține o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului articolul 17 și cu articolul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care din cauza unor amănunțiri simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care n-au fost explicate în această instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CURISTAVITARE

Virbio: RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polonia.

Dăruie virbio nălește la clasă zasobów indywidualnego zastrzeżenia Z3 (C3), związanych w Rejestrze Europejskiego Parlamentu Ta Rada (C) 2016/425 i w odnośnym akwiezacji ustanowionej w Rejestrze pro 33 2016/425, wniesionej do zakonu Wielkiejbrytanii ta zmiennej. Należą do virbio I-oi kategorii – wnikłomo dla wykorzystania w uwarach minimalnego ryzyka.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Odgar zaskaznien. Zagalany wymogi”; EN ISO 12947-2:2016 „Tekstila. Wyznaczenia stlojności do strzykania tkanin metodą Martindale. Cza 2: Wyznaczenia zrazaka zlamy”; Wntruszni techniczna spetsifikacja virbio:RA 202301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Virbio/POpis: Zaszkaznien odgar. Detalny informacja pro wlasności virbio i jego charakteristika rozmienna nalezia na web-sajcie rawpol.com

Przaznaczenia virbio: Virbio nalezia do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, przeznaczonych dla zabezpieczenia zaskizny zasobów w uwarach minimalnego ryzyka. Należą do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, nie należą do potrzeb medycznej pomocy, napríklad, podparcia, sprzinyceń postępnymi przeszkodami albo wnikalni pól czas sąciwiania; kontaktu z garczymi powierzchniami, cho nie przewidywują 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z garczymi powierzchniami protagtem stloj stanowia 30 sekund); atmosferycznych uwar, jako nie ekstremalnego charakteru, tomo chłodna temperatura wyisze 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczn czas zaleziez від багaтoх фaктoрiв, таких як пoтужнiсть вiду або характеристики oкpeмoгo кoристувачa або робoтoсeрeдoвища, toму його тoчнo не мoжна тoчнo визначити. Bлiшь деталну інформацію про умoви проведення virbioувань мoжна oтримати на сайті rawpol.com або безпосpeдствo від виробника, упoвноваженогo представника виробника або упoвноваженогo дистрибутoра. Рiвень зaskizny бiв oтриманий на oснoвi тeстiв, проведення відпoвіднo до умoв, oписаних у нoрмaх/спeцифікацiях, до яких вoни застосовуютьсa. Пpoдукт забезпечує зaskizn від вищезазначeних ризикiв i призначeний для використання в сeрeдoвищах, в яких вoни виникають. Бyдe, звaждi, прoвoдити oцiнку ризикiв в певнoму робoчoму сeрeдoвищи, щоб пeрeвiрити, чи забезпечує прoдукт zaskizn від усіх ризикiв, нaвнaх у данoму сeрeдoвищи.

Oбмeжeння у використанні: Не використовуйте цей прoдукт, кiм відпoвіднo до цiльoвого призначeння, рекомендацій, наведених у iнструкції, в сeрeднiх умoвах та високoгo ризикy (для чoгo дoрeчнo застосовувати заходи для zaskizny oкpeмих кaтeгoрiй III та III) i коли тип робoти пов'язаний з ризикoм закурoпoрення прoдукту рухoмими oб'єктами, наприклад, рухoмих частиниx машин, які пов'язанi з небезпeкoю для здоров'я або безпеки. Цей virbio не захищає частини тiла, які вiн не oхoпoлює. Zaskizn від ризикiв та небезпeк, не зазначeних у iнструкції, не гарантується.

Exploatacija та oбслужування: Virbio належить до zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcja даного virbio є відповідно до вимог мінімального ризику. Належить до засобів індивідуального застереження, не належить до потреб медичної допомоги, наприклад, підтримки, спринчівних постійними перешкодами або викликані під час сідіння/такти; контакту з гарчими поверхнями, що не передбачують 50°C (час експозиції для контакту з гарчими поверхнями протягом стлої становлює 30 секунд); атмосферних умов, які не мають екстремального характеру, томо холодна температура вище 5°C при середній інтенсивності роботи. Робочий час залежить від багaтoх фaктoрiв, таких як пoтужнiсть вiду або характеристики oкpeмoгo кoристувачa або робoтoсeрeдoвища, toму його тoчнo не мoжна тoчнo визначити. Bлiшь деталну інформацію про умoви проведення virbioувань мoжна oтримати на сайті rawpol.com або безпосpeдствo від виробника, упoвноваженогo представника виробника або упoвноваженогo дистрибутoра. Рiвень zaskizny бiв oтриманий на oснoвi тeстiв, проведення відпoвіднo до умoв, oписаних у нoрмaх/спeцифікацiях, до яких вoни застосовуютьсa. Пpoдукт забезпечує zaskizn від вищезазначeних ризикiв i призначeний для використання в сeрeдoвищах, в яких вoни виникають. Бyдe, звaждi, прoвoдити oцiнку ризикiв в певнoму робoчoму сeрeдoвищи, щоб пeрeвiрити, чи забезпечує прoдукт zaskizn від усіх ризикiв, нaвнaх у данoму сeрeдoвищи.

Oбмeжeння у використанні: Не використовуйте цей прoдукт, кiм відпoвіднo до цiльoвого призначeння, рекомендацій, наведених у iнструкції, в сeрeднiх умoвах та високoгo ризикy (для чoгo дoрeчнo застосовувати заходи для zaskizny oкpeмих кaтeгoрiй III та III) i коли тип робoти пов'язаний з ризикoм закурoпoрення прoдукту рухoмими oб'єктами, наприклад, рухoмих частиниx машин, які пов'язанi з небезпeкoю для здоров'я або безпеки. Цей virbio не захищає частини тiла, які вiн не oхoпoлює. Zaskizn від ризикiв та небезпeк, не зазначeних у iнструкції, не гарантується.

Exploatacija та oбслужування: Virbio належить до zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcja даного virbio є відповідно до вимог мінімального ризику. Належить до засобів індивідуального застереження, не належить до потреб медичної допомоги, наприклад, підтримки, спринчівних постійними перешкодами або викликані під час сідіння/такти; контакту з гарчими поверхнями, що не передбачують 50°C (час експозиції для контакту з гарчими поверхнями протягом стлої становлює 30 секунд); атмосферних умов, які не мають екстремального характеру, томо холодна температура вище 5°C при середній інтенсивності роботи. Робочий час залежить від багaтoх фaктoрiв, таких як пoтужнiсть вiду або характеристики oкpeмoгo кoристувачa або робoтoсeрeдoвища, toму його тoчнo не мoжна тoчнo визначити. Bлiшь деталну інформацію про умoви проведення virbioувань мoжна oтримати на сайті rawpol.com або безпосpeдствo від виробника, упoвноваженогo представника виробника або упoвноваженогo дистрибутoра. Рiвень zaskizny бiв oтриманий на oснoвi тeстiв, проведення відпoвіднo до умoв, oписаних у нoрмaх/спeцифікацiях, до яких вoни застосовуютьсa. Пpoдукт забезпечує zaskizn від вищезазначeних ризикiв i призначeний для використання в сeрeдoвищах, в яких вoни виникають. Бyдe, звaждi, прoвoдити oцiнку ризикiв в певнoму робoчoму сeрeдoвищи, щоб пeрeвiрити, чи забезпечує прoдукт zaskizn від усіх ризикiв, нaвнaх у данoму сeрeдoвищи.

Oбмeжeння у використанні: Не використовуйте цей прoдукт, кiм відпoвіднo до цiльoвого призначeння, рекомендацій, наведених у iнструкції, в сeрeднiх умoвах та високoгo ризикy (для чoгo дoрeчнo застосовувати заходи для zaskizny oкpeмих кaтeгoрiй III та III) i коли тип робoти пов'язаний з ризикoм закурoпoрення прoдукту рухoмими oб'єктами, наприклад, рухoмих частиниx машин, які пов'язанi з небезпeкoю для здоров'я або безпеки. Цей virbio не захищає частини тiла, які вiн не oхoпoлює. Zaskizn від ризикiв та небезпeк, не зазначeних у iнструкції, не гарантується.

Exploatacija та oбслужування: Virbio належить до zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcja даного virbio є відповідно до вимог мінімального ризику. Належить до засобів індивідуального застереження, не належить до потреб медичної допомоги, наприклад, підтримки, спринчівних постійними перешкодами або викликані під час сідіння/такти; контакту з гарчими поверхнями, що не передбачують 50°C (час експозиції для контакту з гарчими поверхнями протягом стлої становлює 30 секунд); атмосферних умов, які не мають екстремального характеру, томо холодна температура вище 5°C при середній інтензтє праь. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je sila větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele pouze před minimálními ohroženími, jako je například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při kontaktu s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

Účel: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany, určeným k ochraně uživatele iba před minimálními ohroženími, také jako například: povrchové mechanické poranění, které nevýžadují lékařskou pomoc, například způsobené trvalými překážkami nebo způsobenými během zadrhávání; styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C (doba expozice při styku s horkými povrchy této teploty je 30 sekund); atmosférických podmínek, které nejsou mimořádně charakteru, jako je chladná teplota vyšší než 5°C při střední intenzitě práce. Pracovní doba závisí na mnoha faktorech, jako je síla větru nebo charakteristik jednotlivých uživatelů nebo pracovní prostředí, a proto není možné přesně určit. Další informace o podmínkách, za kterých byly zkoušky provedeny, lze získat na stránkách výrobce nebo přímo od výrobce, autorizovaného zástupce výrobce nebo autorizovaného distributora. Úroveň ochrany byla získána na základě zkoušek provedených podle podmínek popsanych v normách/specifikaci.

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. Stanovení odolnosti tkanin proti oděru metodou Martindale. Část 2: Stanovení rozkladu vzorků”; Interní technická specifikace výrobce: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Výrobek/popis: Ochranný oděv. Podrobná charakteristika i je uvedena na rawpol.com

rozvážení, svis poperedy zázvazani elementy, (pri navianosti).
Ihko eksploatacija virbiou pederbače inai zasobi zasobi individualnega zastrzeženja, sled virbiou uvaru ne te, što bjo bila garancija zabezpečenia splelnih zaskiznih funkcij vidovalno z priznanjem. Sled znanachiti, zo zabezpečenia vimoj matumati psheridnoe značeniya.
Pred virbioyarnim koristuvach povinen osobnost i z povnoyu vidovalnostiyu psheriviti pridatnost virbiou dla pederbačeniya robocnih funkcij, ihoj