

bine la genitului.

2. Dacă buzunarul are o închidere de care, cu Velcro,ar trebui mai întâi să-i desprindeti și după plasarea protectorului, fixați-l

3. Pentru a utiliza protectorul, desprindeți închiderea (dacă există), pliați protectorul și băgați-l în buzunar.

Înainte de a utiliza protectoarele, citiți instrucțiunile lor.

Materialul din care este efectuat produsul nu trebuie să influențeze negativ sănătatea și igiena utilizatorului. Cu toate acestea, există riscul ca este efectuat materialul produsului sau care este un component al produsului poate fi alergic, cum ar fi bambasul, pielea, piesele metalice, latexul, coloranții, etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomandă înainte de utilizarea produsului, să efectueze un test al produsului sau să consulte în prealabil un medic.

Dimensiuni: Produsul trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare, care trebuie ajustată măsurându-l înainte de începutul muncii. Mărima produsului este indicată nemijlocit pe produs sau pe eticheta exterioră, sau pe ambalaj. Dimensiunile disponibile sunt indicate în câmpul SIZES. Întreaga gamă de mărimi este indicată în tabelele disponibile pe rawpol.com

Curățarea, întreținerea și dezinfecțarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produsului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, sau în funcție de influența produsului asupra utilizatorului. Produsele care nu dețin etichete sau instrucțiunea de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pălării umede și moi, apoi, trebuie uscate desface.

Nu se recomandă utilizarea metodelor de dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la micșorarea gradului de protecție.

Pictograma privind întreținerea și curățarea, care a pot fi utilizate împreună cu explicațiile:

☒ – Spălare manuală max 40°C, ☒ – Spălare la o temperatură de până la 30°C, ☒ – Spălare la o temperatură de până la 40°C,

☒ – Spălare la o temperatură de până la 95°C, ☒ – Nu înălbii/ciorăți, ☒ – Nu centrifugați, ☒ – Temp. de călcat 200°C, ☒ – Temp. de călcat 150°C, ☒ – Temp. de călcat 110°C, ☒ – Nu călcați, ☒ – Nu curățați chimic.

Condiții de depozitare: Produsul trebuie păstrat la o temperatură adecvată, într-un loc uscat, bine ventilat. Prea multă umiditate, temperatura prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Producător nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului depozitat. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului în timpul depozitării.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălcarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări. **Perioada valabilitate** poate fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de expozitare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc, nu este posibilă indicarea unui termen concret. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudicial care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări mecanice cauzează că produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat retras din uz. Cu o dată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (cu încălbrămintă care conține polietilenă până la 6 ani). Acesta perioadă poate fi redusă prin efectuarea unor teste adecvate.

Data producției este indicată pe ambalajul comui sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de **ex. 290120191234**; explicație: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com.

În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificării legii sau a altor factori, trebuie preluată o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest manual este marcat cu versiunea v.B.C.10.9, unde B.C.10 este identificatorul grupului de produse și 109 numărul versiunii ultioare. Înainte de începutul lucrului verificați dacă definiția versiunea actuală a instrucțiunii de utilizare a produsului pe care îl dețineți, luați cunoștință de conținutul actual și actualizați informațiile de utilizare a produsului în funcție de protecție. Dacă simțim că prezenta instrucțiune este incompletă sau simbolurile indicate pe produs sau ambalajul acestuia, însemnă că sunteți în posesiunea unei instrucțiuni de utilizare pentru un alt lot de produse sau a altui produs. În acest caz, contactați persoana care va furnizat instrucțiunea, producător sau reprezentantul autorizat al producătorului, în scopul de a obține documentul referitor la lotul mărfii pe care o dețineți. Este esențial să verificați dacă aveți instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare pentru bunurile definite. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl dețineți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare sau să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți instrucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!**

PREZENTA INSTRUCȚIUNE POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUI CUA CUNOȘTINȚA DE ACEST PRODUS

En de care aparține a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienei Muncii, producătorul sau un reprezentant autorizat în scopul de explicare a acestora.

Explicația simbolurilor utilizate: CODE - codul de marfă al produsului, NUMBER - numărul articolului, MĂRIM - gama de mărimi disponibilă, COLOURS - gama disponibilă de culori, PACKING - cantitatea de produs în cele mai mici ambalaje/bucăți în cutie, STANDARDS - standardele, C – simbolul de conformitate, ☒ - numărul lotului, ☒ - data producției, ☒ - REIS - simbolul de identificare a producătorului, ☒ - citiți instrucțiunea de utilizare ☒ - instrucțiuni online, C – semnul de acordantă, ☒ - codul de conformitate al Uniunii Vamale, ☒ - marca de conformitate ucraineană, ☒ - Semnul conformității Marii Britanii

Acestă instrucțiune conținute o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului articolul 17 și cu articolul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care din cauza unor amfii factori simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care n-au fost explicate în această instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său trebuie să fie eliminate în conformitate cu regulamentele locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CURISTAVUTĂ

Virbio: RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polonia.

Dăruie virbio nălește du klasy zasobów indywidualnego zastrzeżenia Z3 (C3), związanych w Rejestrze Europejskiego Parlamentu Ta Rady (EU) 2016/425 i wdrożenie ekwivalencji ustanowion w Rejestrze po 33 2016/425, wniesionego do zakonu Wielkiejbrytanii ta zmieniłny. Należą do virbioów I-oi kategorii – wnikłomo dla wykorzystania w umiarkowanych minimalnymo

Standarty: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Odgar zaskaznionych. Zagalnymy wymogi”; EN ISO 12947-2:2016 „Tekstila. Wyznaczenia stajkiości do szpiernania tkanin metodą Martindale. Czaś 2: Wyznaczenia zrazaka zlamy”; Wntrzysznaych technicznych spetsyfikacji virbioznaka: RS22301:2018, RS22302:2018, RS22401:2018.

Virbio/POpis: Zaschny odgar. Detalny informacja po wlasności virbioy i iogo charakterystyka rozmienna nalezay na websay rawpol.com

Przaznaczenia virbioy: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, przeznaczonych dla zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, napríklad, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, napríklad, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, napríklad, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, napríklad, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, napríklad, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, napríklad, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, napríklad, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensytności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensytności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, ktry widpodczno do cilyownoy przeznaczienia, rekomendacji, nawnedzonych i instrukcji, w srednich umowach ta wysokimy ryzyku (dla iogo doreczno zastosowuywazaytetye fazy dla zaxysty okremych kategorii III ta III) i koly tym roboty powiazany z ryzykam zakurczowania produktu rukonimiy obiektami, například, rukami zaxystaych maszyn, chi powiazany z niebezpieczno dla zdrowia albo bezpeki. Cetyl virbio nie zaxiszay czystiny tyla, chi win nie ochlopocz. Zaxysty wid ryzykay ta niebezpiecz, nie zaxyzaniych u instrukcjiach, nie gwarantuytocy.

Eksploatacya ta obsluzowanay: Virbio nalezay do zasobów indywidualnego zastrzeżenia, konstrukcyjny danomuy wirbioy zaxysty osobistoy, przeznaczony do zabezpieczenia zaxysty osobistoy w umiarkowanych minimalnymo, například, powierzenie moznymu uszkodzeniu, nie nie potrzebny medycznej pomocy, například, podparcia, sprzynieniy postojnymy przeszkodami albo wnikalni pldt czas szczytnoway kontaktu z gazyrychmy powierzchniy, choc nie przewidywaly 50°C (czas ekspozycji dla kontaktu z gazyrychmy powierzchniy protagtem stajow 30 sekund); atmosferyczny umoy, jak nie wykazy ekstremalnaych charakteru, tomo chlodna temperatura wyzsz 5°C przy sredniej intensywności roboty. Roboczniy czas zalezaych wid bogatoych faktorów, takich jak potuznosc virbioy albo charakterystyki okremoy kuristyawcy albo robocze serowiczey, tomo iogo toczno nie mozna toczno oznaczay. Wyzsz detalny informacja po umoyi prowadzenia virbioywuwnych moznay otrimaty na saytu rawpol.com albo bezposredczno wid virbioznaka, upownowaznonych przedstawia virbioznaka albo upownowaznonych distributyrova. Riewny zaxysty bez otrimaniy na osnovy testow, prowadzenia widpodczno do umoy, opisaniych w normach/spetsyfikacjach, do jakich wozny zastosowuywosy. Produkt zabezpiecz zaxysty wid wyzszazanych ryzykiw i przeznaczony dla wykorzystania w serowiczey, w jakoy wozny wnikalnosc. Buda-lasaka, zaxidzy prowadzay ocinku zaxysty w pewnymo roboczym serowiczey, choc przewieritay, chi zabezpieczay produkt zaxysty wid uszyx zaxysty, nawnych u danomuy serowiczey.

Obrneczenia u wykorzystaniy: Nie wykorzystuytocy testy produkt, k