



Gebrauchsanweisung

Instruction for use

Instrukcja użytkowania

Инструкция по применению

Instrucțiuni de utilizare

Інструкція для користування

Návod k použití

Návod na použitie

Naudojimo instrukcija

support.rawpol.com for other languages

LV EE BY MD BG SI ES AT NL FR DA PT IT SE FI NO TR GR

PRODUCT NAME:

Gefütterte Schutzlatzhose

Protective insulated bib-pants

Spodnie ochronne ogrodnicki ocieplane

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

Брюки защитные на бретелях

ANLEITUNG UND INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER

Hersteller: RAW-POL STEFANSKI SPOŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Polen.

Zur Deklaration der EU: Diese dritts und vierte Ziffer bestimmen den Produktionsmonat, wobei die anderen vier Ziffer für das Produktionsjahr stehen. Und erfüllt die Anforderungen dieser Verordnung. Es wurde der Kategorie II zugeordnet.

Standards: EN ISO 20471:2013+A1:2016 „Hochsichtbare Warnkleidung, Prüfverfahren und Anforderungen“; EN 14058:2017 „Schutzkleidung, vor Kälte schützende Textileigenschaften“; EN ISO 13688:2013 „Schutzkleidung, Allgemeine Anforderungen“.

Notifizierte Stelle: SGS Fimko Oy, Takomäkeä 8, FI-00380 Helsinki, Finland, Nummer der Stelle: 0598.

Produktbeschreibung: Gefütterte Schutzlatzhose mit Hochsichtbare. Die detaillierte Produktspezifikation ist der Website rawpol.com zu entnehmen.

Zweckbestimmung: Gefütterte Schutzlatzhose mit Hochsichtbare in einer Klasse gemäß der Kennzeichnung neben dem Piktogramm der Norm EN ISO 20471:2013+A1:2016 ist ein Kleidungsstück, das dazu bestimmt ist, die Sichtbarkeit des Trägers bei jedem Licht zu erhöhen, wenn sich der Träger im Sichtfeld des Bedieners von Fahrzeugen oder anderen mechanischen Geräten bei Tageslicht und bei Dunkelheit unter der Beleuchtung von Fahrzeugen befindet, die von der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur zu gefährlichen, in der Nähe des Rins, z.B. Kratzer, die durch Sichtbarkeit übersehen zu werden, hoch ist, und die Möglichkeit von Situationen zu verringern, die das Leben und die Gesundheit des Trägers aufgrund von Unachtsamkeiten gefährden. Kleidung schützt den Benutzer vor den Auswirkungen kühler Umgebungen über -5 ° C. Diese Effekte umfassen nicht nur niedrige Lufttemperaturen, sondern auch Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit (unter Einhaltung der Empfehlungen der Luftdurchlässigkeitsklasse). Die Arbeitszeit hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Witterungsenergie oder den individuellen Eigenschaften eines Benutzers oder der Arbeitssituation. Die Unterlebensbedingung ist die Beurteilung einer bestimmten Arbeitsumgebung, die durch das Auftreten auf permanente Hindernisse verursacht oder während der Gartenarbeit verursacht wurde. Das Schutzniveau wurde auf der Grundlage von Tests erreicht, die gemäß den Bedingungen durchgeführt wurden, die in den Normen / Spezifikationen, auf die sie sich beziehen, beschrieben sind. Das Produkt bietet Schutz vor den oben genannten Risiken und ist für den Einsatz in der Umgebung bestimmt, in der es auftritt. Je nach Arbeitsumgebung sollte ein Bekleidungsstück verwendet werden, z. B. eine Warnhose mit Reflektstreifen zusammen mit einer Warnjacke mit Reflektstreifen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht als Ersatz für eine vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angesehen werden sollte. Schutz gegen alle in dieser Umgebung verfügbaren Risiken bietet. Das Produkt sollte wie vorgesehen getragen werden (siehe Liste unten). Die Werte in der folgenden Auflistung beziehen sich auf Bedingungen, bei denen die Lufttemperatur der durchschnittlichen Strahlungstemperatur gleicht, die relative Luftfeuchtigkeit etwa 50 %, die Luftbewegungsgeschwindigkeit 0,4 m/s bzw. 3 m/s, die Luftdurchlässigkeit 50 mm/s und die Bewegungsgeschwindigkeit m/s beträgt. Höhere Windgeschwindigkeiten erhöhen die in der Auflistung aufgeführten Temperaturwerte aufgrund von Windfahleffekten (siehe EN ISO 11079).

Einwirkung der Hosenversen bei Mindesttemperaturen basierend auf dem Standardratz R

Geschätzte Isolierfähigkeit der Kleidung		Bewegungsaktivität des Benutzers											
Hosenversen		v ₀ = 0,4 m/s				v ₀ = 3,0 m/s							
R _{cl}	I _{cl}	leicht	mittelmäßig	mittelmäßig	leicht	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig
m ² /K/W	m ² /K/W	M=115 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=115 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²
8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5				
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9				
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12				
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18				

R_{cl} - resultierende effektive Wärmedämmung der Kleidung, M - mittlere physiologische Belastung, v₀ - Luftgeschwindigkeit, R_{th} - thermischer Widerstand

Einschränkungen: Verwenden Sie das Produkt nicht anders als in Übereinstimmung mit dem beabsichtigten Zweck, Empfehlungen in der Anleitung, unter Bedingungen hohen Risikos zu verwenden (wo persönliche Schutzmittel der Kategorie II geeignet sind) und wenn der Arbeit mit dem Risiko des Verhaltens des Produkts zu bewegen (oben) verbunden ist. Beispielsweise bewegliche Teile von Maschinen, die mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s oder höher arbeiten. Dieses Produkt schützt nicht Teile des Körpers, die es nicht bedeckt verwenden. Sie daher bei der Verwendung des Produkts je nach den Ergebnissen der Risikobewertung in einer bestimmten Arbeitsumgebung andere persönliche Schutzmittel, z. B. Handschuhe gemäß EN 511, Fußbekleidung, Kopfschutz. Der Schutz vor Risiken und Gefahren, die nicht in der Anleitung erwähnt sind, ist nicht gewährleistet.

Nutzung und Bedienung: Die Funktion des Produkts hängt von der persönlichen Verantwortung des Benutzers ab. Dieses Produkt ist zum Tragen vorgesehen. Wählen Sie die Größe des Produkts entsprechend Ihren Bedürfnissen und überlegen Sie, ob es für Ihren Komfort größer sein sollte. Das Produkt muss angezogen werden. Sollte das Produkt über irgendwelche Verschlüsse verfügen, so sind diese zukunfts möglich zuzuschließen. Verfügt das Produkt über Elemente zum Binden, so müssen diese gebunden werden. Es ist darauf zu achten, dass das Produkt bequem anliegt und eine Bewegungsfreiheit ermöglicht (zu diesem Zweck sind etwaige Verstellmöglichkeiten, falls vorhanden, entsprechend einzustellen). Um das Produkt zu tragen, müssen Sie zunächst die Unterlebensbedingung berücksichtigen. Die Unterlebensbedingung ist die Beurteilung einer bestimmten Arbeitsumgebung, die durch das Auftreten auf permanente Hindernisse verursacht oder während der Gartenarbeit verursacht wurde. Das Schutzniveau wurde auf der Grundlage von Tests erreicht, die gemäß den Bedingungen durchgeführt wurden, die in den Normen / Spezifikationen, auf die sie sich beziehen, beschrieben sind. Das Produkt bietet Schutz vor den oben genannten Risiken und ist für den Einsatz in der Umgebung bestimmt, in der es auftritt. Je nach Arbeitsumgebung sollte ein Bekleidungsstück verwendet werden, z. B. eine Warnhose mit Reflektstreifen zusammen mit einer Warnjacke mit Reflektstreifen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht als Ersatz für eine vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angesehen werden sollte. Schutz gegen alle in dieser Umgebung verfügbaren Risiken bietet. Das Produkt sollte wie vorgesehen getragen werden (siehe Liste unten). Die Werte in der folgenden Auflistung beziehen sich auf Bedingungen, bei denen die Lufttemperatur der durchschnittlichen Strahlungstemperatur gleicht, die relative Luftfeuchtigkeit etwa 50 %, die Luftbewegungsgeschwindigkeit 0,4 m/s bzw. 3 m/s, die Luftdurchlässigkeit 50 mm/s und die Bewegungsgeschwindigkeit m/s beträgt. Höhere Windgeschwindigkeiten erhöhen die in der Auflistung aufgeführten Temperaturwerte aufgrund von Windfahleffekten (siehe EN ISO 11079).

Einwirkung der Hosenversen bei Mindesttemperaturen basierend auf dem Standardratz R

Geschätzte Isolierfähigkeit der Kleidung		Bewegungsaktivität des Benutzers											
Hosenversen		v ₀ = 0,4 m/s				v ₀ = 3,0 m/s							
R _{cl}	I _{cl}	leicht	mittelmäßig	mittelmäßig	leicht	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig
m ² /K/W	m ² /K/W	M=115 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=115 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²
8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5				
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9				
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12				
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18				

R_{cl} - resultierende effektive Wärmedämmung der Kleidung, M - mittlere physiologische Belastung, v₀ - Luftgeschwindigkeit, R_{th} - thermischer Widerstand

Einschränkungen: Verwenden Sie das Produkt nicht anders als in Übereinstimmung mit dem beabsichtigten Zweck, Empfehlungen in der Anleitung, unter Bedingungen hohen Risikos zu verwenden (wo persönliche Schutzmittel der Kategorie II geeignet sind) und wenn der Arbeit mit dem Risiko des Verhaltens des Produkts zu bewegen (oben) verbunden ist. Beispielsweise bewegliche Teile von Maschinen, die mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s oder höher arbeiten. Dieses Produkt schützt nicht Teile des Körpers, die es nicht bedeckt verwenden. Sie daher bei der Verwendung des Produkts je nach den Ergebnissen der Risikobewertung in einer bestimmten Arbeitsumgebung andere persönliche Schutzmittel, z. B. Handschuhe gemäß EN 511, Fußbekleidung, Kopfschutz. Der Schutz vor Risiken und Gefahren, die nicht in der Anleitung erwähnt sind, ist nicht gewährleistet.

Nutzung und Bedienung: Die Funktion des Produkts hängt von der persönlichen Verantwortung des Benutzers ab. Dieses Produkt ist zum Tragen vorgesehen. Wählen Sie die Größe des Produkts entsprechend Ihren Bedürfnissen und überlegen Sie, ob es für Ihren Komfort größer sein sollte. Das Produkt muss angezogen werden. Sollte das Produkt über irgendwelche Verschlüsse verfügen, so sind diese zukunfts möglich zuzuschließen. Verfügt das Produkt über Elemente zum Binden, so müssen diese gebunden werden. Es ist darauf zu achten, dass das Produkt bequem anliegt und eine Bewegungsfreiheit ermöglicht (zu diesem Zweck sind etwaige Verstellmöglichkeiten, falls vorhanden, entsprechend einzustellen). Um das Produkt zu tragen, müssen Sie zunächst die Unterlebensbedingung berücksichtigen. Die Unterlebensbedingung ist die Beurteilung einer bestimmten Arbeitsumgebung, die durch das Auftreten auf permanente Hindernisse verursacht oder während der Gartenarbeit verursacht wurde. Das Schutzniveau wurde auf der Grundlage von Tests erreicht, die gemäß den Bedingungen durchgeführt wurden, die in den Normen / Spezifikationen, auf die sie sich beziehen, beschrieben sind. Das Produkt bietet Schutz vor den oben genannten Risiken und ist für den Einsatz in der Umgebung bestimmt, in der es auftritt. Je nach Arbeitsumgebung sollte ein Bekleidungsstück verwendet werden, z. B. eine Warnhose mit Reflektstreifen zusammen mit einer Warnjacke mit Reflektstreifen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht als Ersatz für eine vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angesehen werden sollte. Schutz gegen alle in dieser Umgebung verfügbaren Risiken bietet. Das Produkt sollte wie vorgesehen getragen werden (siehe Liste unten). Die Werte in der folgenden Auflistung beziehen sich auf Bedingungen, bei denen die Lufttemperatur der durchschnittlichen Strahlungstemperatur gleicht, die relative Luftfeuchtigkeit etwa 50 %, die Luftbewegungsgeschwindigkeit 0,4 m/s bzw. 3 m/s, die Luftdurchlässigkeit 50 mm/s und die Bewegungsgeschwindigkeit m/s beträgt. Höhere Windgeschwindigkeiten erhöhen die in der Auflistung aufgeführten Temperaturwerte aufgrund von Windfahleffekten (siehe EN ISO 11079).

Einwirkung der Hosenversen bei Mindesttemperaturen basierend auf dem Standardratz R

Geschätzte Isolierfähigkeit der Kleidung		Bewegungsaktivität des Benutzers											
Hosenversen		v ₀ = 0,4 m/s				v ₀ = 3,0 m/s							
R _{cl}	I _{cl}	leicht	mittelmäßig	mittelmäßig	leicht	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig
m ² /K/W	m ² /K/W	M=115 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=115 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²
8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5				
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9				
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12				
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18				

R_{cl} - resultierende effektive Wärmedämmung der Kleidung, M - mittlere physiologische Belastung, v₀ - Luftgeschwindigkeit, R_{th} - thermischer Widerstand

Einschränkungen: Verwenden Sie das Produkt nicht anders als in Übereinstimmung mit dem beabsichtigten Zweck, Empfehlungen in der Anleitung, unter Bedingungen hohen Risikos zu verwenden (wo persönliche Schutzmittel der Kategorie II geeignet sind) und wenn der Arbeit mit dem Risiko des Verhaltens des Produkts zu bewegen (oben) verbunden ist. Beispielsweise bewegliche Teile von Maschinen, die mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s oder höher arbeiten. Dieses Produkt schützt nicht Teile des Körpers, die es nicht bedeckt verwenden. Sie daher bei der Verwendung des Produkts je nach den Ergebnissen der Risikobewertung in einer bestimmten Arbeitsumgebung andere persönliche Schutzmittel, z. B. Handschuhe gemäß EN 511, Fußbekleidung, Kopfschutz. Der Schutz vor Risiken und Gefahren, die nicht in der Anleitung erwähnt sind, ist nicht gewährleistet.

Nutzung und Bedienung: Die Funktion des Produkts hängt von der persönlichen Verantwortung des Benutzers ab. Dieses Produkt ist zum Tragen vorgesehen. Wählen Sie die Größe des Produkts entsprechend Ihren Bedürfnissen und überlegen Sie, ob es für Ihren Komfort größer sein sollte. Das Produkt muss angezogen werden. Sollte das Produkt über irgendwelche Verschlüsse verfügen, so sind diese zukunfts möglich zuzuschließen. Verfügt das Produkt über Elemente zum Binden, so müssen diese gebunden werden. Es ist darauf zu achten, dass das Produkt bequem anliegt und eine Bewegungsfreiheit ermöglicht (zu diesem Zweck sind etwaige Verstellmöglichkeiten, falls vorhanden, entsprechend einzustellen). Um das Produkt zu tragen, müssen Sie zunächst die Unterlebensbedingung berücksichtigen. Die Unterlebensbedingung ist die Beurteilung einer bestimmten Arbeitsumgebung, die durch das Auftreten auf permanente Hindernisse verursacht oder während der Gartenarbeit verursacht wurde. Das Schutzniveau wurde auf der Grundlage von Tests erreicht, die gemäß den Bedingungen durchgeführt wurden, die in den Normen / Spezifikationen, auf die sie sich beziehen, beschrieben sind. Das Produkt bietet Schutz vor den oben genannten Risiken und ist für den Einsatz in der Umgebung bestimmt, in der es auftritt. Je nach Arbeitsumgebung sollte ein Bekleidungsstück verwendet werden, z. B. eine Warnhose mit Reflektstreifen zusammen mit einer Warnjacke mit Reflektstreifen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht als Ersatz für eine vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angesehen werden sollte. Schutz gegen alle in dieser Umgebung verfügbaren Risiken bietet. Das Produkt sollte wie vorgesehen getragen werden (siehe Liste unten). Die Werte in der folgenden Auflistung beziehen sich auf Bedingungen, bei denen die Lufttemperatur der durchschnittlichen Strahlungstemperatur gleicht, die relative Luftfeuchtigkeit etwa 50 %, die Luftbewegungsgeschwindigkeit 0,4 m/s bzw. 3 m/s, die Luftdurchlässigkeit 50 mm/s und die Bewegungsgeschwindigkeit m/s beträgt. Höhere Windgeschwindigkeiten erhöhen die in der Auflistung aufgeführten Temperaturwerte aufgrund von Windfahleffekten (siehe EN ISO 11079).

Einwirkung der Hosenversen bei Mindesttemperaturen basierend auf dem Standardratz R

Geschätzte Isolierfähigkeit der Kleidung		Bewegungsaktivität des Benutzers											
Hosenversen		v ₀ = 0,4 m/s				v ₀ = 3,0 m/s							
R _{cl}	I _{cl}	leicht	mittelmäßig	mittelmäßig	leicht	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig	mittelmäßig
m ² /K/W	m ² /K/W	M=115 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=115 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²	M=170 W/m ²
8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.	8 std.	1 std.
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5				
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9				
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12				
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18				

R_{cl} - resultierende effektive Wärmedämmung der Kleidung, M - mittlere physiologische Belastung, v₀ - Luftgeschwindigkeit, R_{th} - thermischer Widerstand

Einschränkungen: Verwenden Sie das Produkt nicht anders als in Übereinstimmung mit dem beabsichtigten Zweck, Empfehlungen in der Anleitung, unter Bedingungen hohen Risikos zu verwenden (wo persönliche Schutzmittel der Kategorie II geeignet sind) und wenn der Arbeit mit dem Risiko des Verhaltens des Produkts zu bewegen (oben) verbunden ist. Beispielsweise bewegliche Teile von Maschinen, die mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s oder höher arbeiten. Dieses Produkt schützt nicht Teile des Körpers, die es nicht bedeckt verwenden. Sie daher bei der Verwendung des Produkts je nach den Ergebnissen der Risikobewertung in einer bestimmten Arbeitsumgebung andere persönliche Schutzmittel, z. B. Handschuhe gemäß EN 511, Fußbekleidung, Kopfschutz. Der Schutz vor Risiken und Gefahren, die nicht in der Anleitung erwähnt sind, ist nicht gewährleistet.

Nutzung und Bedienung: Die Funktion des Produkts hängt von der persönlichen Verantwortung des Benutzers ab. Dieses Produkt ist zum Tragen vorgesehen. Wählen Sie die Größe des Produkts entsprechend Ihren Bedürfnissen und überlegen Sie, ob es für Ihren Komfort größer sein sollte. Das Produkt muss angezogen werden. Sollte das Produkt über irgendwelche Verschlüsse verfügen, so sind diese zukunfts möglich zuzuschließen. Verfügt das Produkt über Elemente zum Binden, so müssen diese gebunden werden. Es ist darauf zu achten, dass das Produkt bequem anliegt und eine Bewegungsfreiheit ermöglicht (zu diesem Zweck sind etwaige Verstellmöglichkeiten, falls vorhanden, entsprechend einzustellen). Um das Produkt zu tragen, müssen Sie zunächst die Unterlebensbedingung berücksichtigen. Die Unterlebensbedingung ist die Beurteilung einer bestimmten Arbeitsumgebung, die durch das Auftreten auf permanente Hindernisse verursacht oder während der Gartenarbeit verursacht wurde. Das Schutzniveau wurde auf der Grundlage von Tests erreicht, die gemäß den Bedingungen durchgeführt wurden, die in den Normen / Spezifikationen, auf die sie sich beziehen, beschrieben sind. Das Produkt bietet Schutz vor den oben genannten Risiken und ist für den Einsatz in der Umgebung bestimmt, in der es auftritt. Je nach Arbeitsumgebung sollte ein Bekleidungsstück verwendet werden, z. B. eine Warnhose mit Reflektstreifen zusammen mit einer Warnjacke mit Reflektstreifen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht als Ersatz für eine vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angesehen werden sollte. Schutz gegen alle in dieser Umgebung verfügbaren Risiken bietet. Das Produkt sollte wie vorgesehen getragen werden (siehe Liste unten). Die Werte in der folgenden Auflistung beziehen sich auf Bedingungen, bei denen die Lufttemperatur der durchschnittlichen Strahlungstemperatur gleicht, die relative Luftfeuchtigkeit etwa 50 %, die Luftbewegungsgeschwindigkeit 0,4 m/s bzw. 3 m/s, die Luftdurchlässigkeit 50 mm/s und die Bewegungsgeschwindigkeit m/s beträgt.

