

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIA

9-001 6080, 6082, 6084
7-001 6097
9-003 6041, 6043, 6045
7-003 6064, 6060, 6071
9-002 6256, 6257
9-006 6115, 6116, 6110, 6111, 6113, 6112
7-006 6130, 6135, 6133, 6134, 6131, 6132
9-007 6122, 6121, 6125, 6123, 6120, 6126, 6621
7-007 6142, 6144, 6141, 6143, 6140, 6145, 6644
9-070 6885
9-075 6890
9-017 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6609
7-017 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6619
9-024 6292
9-010 6163, 6166
7-010 6183, 6186

UŻYTKOWANIE

Zawsze należy odpowiednio dobrać rozmiar obuwia do wymiarów stopy. Każdorazowo przed użyciem, należy sprawdzić stan obuwia. Uszkodzone obuwie może obniżyć skuteczność ochrony. Obutwia nie należy stosować do ochrony przed zagrożeniami, innymi niż wymienione w niniejszej instrukcji, zgodnie z oznaczeniem na wszywce obuwia, umieszczonej pod językiem.

ZAGROŻENIA

Obutwie bezpieczne jest przeznaczone do ochrony użytkownika przed zagrożeniami kategorii II:

- uderzeniem na palce stopy z energią 200 J,
- ścisaniem palców stopy z siłą 15 kN,
- powierzchniami urazami mechanicznymi,
- kontaktem z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C,
- poślizgiem na podłożu: ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu i stalowym pokrytym glicerolem,

dotądowe właściwości ochronne, poszczególnych modeli obuwia są oznakowane na wszywce pod językiem i przedstawiają się następująco:

- ochrona przed przebiciem od podłoża o sile 1100N
- izolacja od zimna w temperaturze do -17°C
- ograniczona ochrona przed wodą
- odporność podeszwy na olej napędowy
- ochrona antyelektrostatyczna
- absorpcja energii w obszarze pięty

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Skórzane wierzchy obuwia należy systematycznie konserwować dostępnymi środkami do konserwacji obuwia (pasty, kremy, środki w aerozolu). Wierzchy tekstylne należy myć ogólnie dostępnymi środkami do prania i czyszczenia tekstyliów. Zabrudzone obuwie przed użyciem w/w środków do konserwacji skóry, należy przemyć ręcznie w ciepłej wodzie przy użyciu gąbki, a następnie osuszyć w temperaturze pokojowej. Wnętrze buta powinno pozostać suche. W razie zamoczenia suszyć w

temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Następnie na części skórzane nanosić dedykowane środki a po przeschnięciu przetrzeć miękką szmatką.

KLASA OCHRONY I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Obutwie spełnia podstawowe oraz wybrane dodatkowe wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 20345:2011. Właściwości ochronne, poszczególnych modeli są oznakowane na wszywce pod językiem, wyjaśnienie oznaczeń znajduje się w niniejszej instrukcji w części „oznakowane”. Utrzymanie na wymaganym poziomie skuteczności i poziomu ochrony, jest uzależnione od przestrzegania przez użytkownika, zaleceń i informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

OZNAKOWANIE

- **ISO 20345:2011**- numer normy międzynarodowej,
- **SB**- podstawowe wymagania normy zharmonizowanej: EN ISO 20345:2011
- **S1**- jak SB+ zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, podeszwy olejoodporne
- **S2**- jak S1+ ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody przez wierzch obuwia
- **S3**- jak S2+ ochrona stopy przed przebiciem od podłoża o sile 1100N
- **SRC**- odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem i podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu
- **FO**- odporność podeszwy na olej napędowy
- **CI**- izolacja spodu od zimna w temperaturze do - 17°C
- **P**- odporność na przebicie od podłoża o sile 1100N
- **A**- właściwości antyelektrostatyczne
- **WRU**- ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody przez wierzch obuwia

- **E**-absorpcja energii w obszarze pięty
- Data produkcji (miesiąc/rok)
- Logo producenta
- Numer wielkościowy
- Znak CE
- Wzór obuwia (jeden z wymienionych na stronie tytułowej wzorów)

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Obutwie pakowane jest w pudełko jednostkowe, a następnie w kartony zbiorcze, lub luzem w kartony zbiorcze. Obutwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewietrzonym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. Nie przynosić ciężkimi przedmiotami. Transportować w opakowaniach producenta transportem zamkniętym. Termin przydatności do użycia obuwia przechowywanego w w/w warunkach wynosi do 5 lat od daty produkcji.

demar.

16 17

**DLA MODELI POSIADAJĄCYCH
WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE
(A, S1, S2, S3) INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TEJ
INSTRUKCJI JEST INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA OBUWIA
ANTYELEKTROSTATYCZNEGO!!**

Obuwie spełnia wymagania Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
oraz normy zharmonizowanej: EN ISO 20345:2011.
Deklaracja Zgodności UE jest dostępna na stronie
internetowej: www.demar.com.pl

demar.

PRODUCENT:

P.W. DEMAR
MAREK DEWÓDZKI
UL KOŚCIELNA 26
42-244 MSTÓW
TEL: (+ 48 034) 328 41 84
(+ 48 034) 328 42 68

Ocenę Typu UE przeprowadzono w Jednostce
Notyfikowanej nr 1439, Instytut Przemysłu
Skórzanego,
Ośrodek Certyfikacji, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź.

Wyd. I 25.03.2019

demar.

16 17