

posredstvami z kancelarij i zdravov. Produkt, a takzhe ego upokajnu sleduet upravlirovat' sopolno deistvujusim mestnym predpisaniim. Informaciya o sostave produkta, a takzhe ego ukajivanie dostupna na gavpol.com.

RO INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORII
Producător: RAW-POL STEFANSKI SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polonia.
Acest produs este un echipament de protecție individuală (EPI) definit de Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului și îndeplinește cerințele acestuia directive. A fost atribuită categoriei II.
Standardul: EN ISO 20471:2013+A1:2016 excluzând 5.6.3. Îmbărcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare și cerințe: EN 14058:2017. Îmbărcăminte de protecție. Îmbărcămintele pentru protecție împotriva mediorilor recși. EN ISO 13688:2013. Îmbărcăminte de protecție. Cerințe generale.

Organismul notificat: Shirley Technologies Europe Limited, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 21, Clonsnagh Business and Technology Park, Dublin 17, ROI, numărul organismului: 2895.
Proprietăți tehnice: Proprietățile detaliate ale produsului au fost indicate la nivelul cutiei.
Domeniul de utilizare: Îmbărcămintea cu o vizibilitate înaltă este concepută pentru a oferi o vizibilitate sporită utilizatorului cu care ilume, atunci când acesta se află în câmpul de vedere al operatorilor de vehicule sau altele echipamente mecanice la limita viziei și în întuneric, în timpul iluminării de către vehicule. Îmbărcămintea protejează utilizatorul împotriva efectelor mediorilor racoroase peste -5°C. Aceste efecte cimpul nu numai temperaturi scăzute ale aerului, ci și umiditatea și viteza aerului (menținând recomandările clasei de permeabilitate la aer). Timpul de lucru depinde de mulți factori, cum ar fi energia eoliană sau caracteristicile individuale ale utilizatorilor sau mediu de lucru, prin urmare, toate factorii trebuie luați în considerare atunci când evaluează un anumit mediu de lucru. Mai multe informații despre condițiile în care s-au efectuat testele pot fi găsite la rawpol.com sau direct de la producător, de la un reprezentant autorizat al producătorului sau de la un distribuitor autorizat. Îmbărcămintea nu este menită să protejeze împotriva pătrunderii aerului. Pantaloni cu buzunare pentru protecție genunchiului pot fi utilizați cu protecții pentru genunchi ONKINGBEE, ONDUMBLEDROR și altele cu aceiași parametri. Utilizarea pantalonilor cu protecții genunchiului protejează genunchii de răsunet mecanic și împotriva ajutor medical, de exemplu, în cazul unei căderi rezultată din lovirea de obstacole permanente sau provocate în timpul grădinarilor. Nivelul de protecție a fost obținut pe baza testelor efectuate în conformitate cu descrierile detaliate în norme / specificațiile la care se aplică. Produsul oferă protecție împotriva riscurilor de mai sus și este destinat utilizării în medii în care este acestee apar. În funcție de mediul de lucru, produsul de îmbărcăminte ar trebui să acopere șaptele și brațele sau piciorole. Vă rugăm să efectuați întotdeauna o evaluare a riscurilor într-un anumit mediu de lucru pentru a verifica dacă produsul oferă protecție împotriva riscurilor care pot fi prezente în acest mediu. Produsul trebuie purtat conform destinației la care s-a conceput în funcție de mediul de lucru. Valorile din tabelul de mai jos se referă la condițiile în care temperatura aerului este egală cu temperatura mediei a radiației, umiditatea relativă este de aproximativ 50%, viteza de mișcare a aerului este de 0,4 m / s sau 3 m / s, permeabilitatea aerului este de 50 mm / s, iar viteză de mișcare este de 1 m / s. Vitezele mai mari ale vântului vor duce la creșterea temperaturii la data tabelului efectelor de răcire ale vântului (vezi EN ISO 11079).

Impactul vibrațiilor pantalonilor la temperaturi minime pe baza unui set standard R

Izolarea estimativă a îmbrăcămintei		Activitatea fizică a utilizatorului									
Versiunea pantalonilor		V ₀ = 0,4 m/s					V ₀ = 3,0 m/s				
m ² /K/W		usor					usor				
		M=115 W/m ²					M=115 W/m ²				
		medie					medie				
		M=170 W/m ²					M=170 W/m ²				
R _{cl}	I _{low}	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5		
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9		
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12		
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18		

U_{cl} - izolația termică efectivă a îmbrăcămintei, M - înscărunțirea fiziologică a aerului, V₀ - viteza aerului, R_{cl} - rezistența termică

Restricții: Nu utilizați produsul altfel decât în conformitate cu destinația, recomandările din instrucțiuni, în condiții de risc maxim (situație în care sunt potrivite măsurile de protecție individuală din categoria II) și atunci când tipul de lucru este legal de risc egal al produsului cu obiectul în discuție, de exemplu, prin activități care implică o perioadă de timp în care produsul este expus la risc. Produsul a fost testat în condiții de mediu de lucru EN ISO 20471:2013+A1:2016 excluzând 5.6.3, dar nu este conceput pentru a oferi o vizibilitate sporită utilizatorului cu care ilume, atunci când acesta se află în câmpul de vedere al operatorilor de vehicule sau altele echipamente mecanice la limita viziei și în întuneric, în timpul iluminării de către vehicule. Îmbărcămintea protejează utilizatorul împotriva efectelor mediorilor racoroase peste -5°C. Aceste efecte cimpul nu numai temperaturi scăzute ale aerului, ci și umiditatea și viteza aerului (menținând recomandările clasei de permeabilitate la aer). Timpul de lucru depinde de mulți factori, cum ar fi energia eoliană sau caracteristicile individuale ale utilizatorilor sau mediu de lucru, prin urmare, toate factorii trebuie luați în considerare atunci când evaluează un anumit mediu de lucru. Mai multe informații despre condițiile în care s-au efectuat testele pot fi găsite la rawpol.com sau direct de la producător, de la un reprezentant autorizat al producătorului sau de la un distribuitor autorizat. Îmbărcămintea nu este menită să protejeze împotriva pătrunderii aerului. Pantaloni cu buzunare pentru protecție genunchiului pot fi utilizați cu protecții pentru genunchi ONKINGBEE, ONDUMBLEDROR și altele cu aceiași parametri. Utilizarea pantalonilor cu protecții genunchiului protejează genunchii de răsunet mecanic și împotriva ajutor medical, de exemplu, în cazul unei căderi rezultată din lovirea de obstacole permanente sau provocate în timpul grădinarilor. Nivelul de protecție a fost obținut pe baza testelor efectuate în conformitate cu descrierile detaliate în norme / specificațiile la care se aplică. Produsul oferă protecție împotriva riscurilor de mai sus și este destinat utilizării în medii în care este acestee apar. În funcție de mediul de lucru, produsul de îmbărcăminte ar trebui să acopere șaptele și brațele sau piciorole. Vă rugăm să efectuați întotdeauna o evaluare a riscurilor într-un anumit mediu de lucru pentru a verifica dacă produsul oferă protecție împotriva riscurilor care pot fi prezente în acest mediu. Produsul trebuie purtat conform destinației la care s-a conceput în funcție de mediul de lucru. Valorile din tabelul de mai jos se referă la condițiile în care temperatura aerului este egală cu temperatura mediei a radiației, umiditatea relativă este de aproximativ 50%, viteza de mișcare a aerului este de 0,4 m / s sau 3 m / s, permeabilitatea aerului este de 50 mm / s, iar viteză de mișcare este de 1 m / s. Vitezele mai mari ale vântului vor duce la creșterea temperaturii la data tabelului efectelor de răcire ale vântului (vezi EN ISO 11079).

Impactul vibrațiilor pantalonilor la temperaturi minime pe baza unui set standard R

Izolarea estimativă a îmbrăcămintei		Activitatea fizică a utilizatorului									
Versiunea pantalonilor		V ₀ = 0,4 m/s					V ₀ = 3,0 m/s				
m ² /K/W		usor					usor				
		M=115 W/m ²					M=115 W/m ²				
		medie					medie				
		M=170 W/m ²					M=170 W/m ²				
R _{cl}	I _{low}	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5		
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9		
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12		
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18		

U_{cl} - izolația termică efectivă a îmbrăcămintei, M - înscărunțirea fiziologică a aerului, V₀ - viteza aerului, R_{cl} - rezistența termică

Restricții: Nu utilizați produsul altfel decât în conformitate cu destinația, recomandările din instrucțiuni, în condiții de risc maxim (situație în care sunt potrivite măsurile de protecție individuală din categoria II) și atunci când tipul de lucru este legal de risc egal al produsului cu obiectul în discuție, de exemplu, prin activități care implică o perioadă de timp în care produsul este expus la risc. Produsul a fost testat în condiții de mediu de lucru EN ISO 20471:2013+A1:2016 excluzând 5.6.3, dar nu este conceput pentru a oferi o vizibilitate sporită utilizatorului cu care ilume, atunci când acesta se află în câmpul de vedere al operatorilor de vehicule sau altele echipamente mecanice la limita viziei și în întuneric, în timpul iluminării de către vehicule. Îmbărcămintea protejează utilizatorul împotriva efectelor mediorilor racoroase peste -5°C. Aceste efecte cimpul nu numai temperaturi scăzute ale aerului, ci și umiditatea și viteza aerului (menținând recomandările clasei de permeabilitate la aer). Timpul de lucru depinde de mulți factori, cum ar fi energia eoliană sau caracteristicile individuale ale utilizatorilor sau mediu de lucru, prin urmare, toate factorii trebuie luați în considerare atunci când evaluează un anumit mediu de lucru. Mai multe informații despre condițiile în care s-au efectuat testele pot fi găsite la rawpol.com sau direct de la producător, de la un reprezentant autorizat al producătorului sau de la un distribuitor autorizat. Îmbărcămintea nu este menită să protejeze împotriva pătrunderii aerului. Pantaloni cu buzunare pentru protecție genunchiului pot fi utilizați cu protecții pentru genunchi ONKINGBEE, ONDUMBLEDROR și altele cu aceiași parametri. Utilizarea pantalonilor cu protecții genunchiului protejează genunchii de răsunet mecanic și împotriva ajutor medical, de exemplu, în cazul unei căderi rezultată din lovirea de obstacole permanente sau provocate în timpul grădinarilor. Nivelul de protecție a fost obținut pe baza testelor efectuate în conformitate cu descrierile detaliate în norme / specificațiile la care se aplică. Produsul oferă protecție împotriva riscurilor de mai sus și este destinat utilizării în medii în care este acestee apar. În funcție de mediul de lucru, produsul de îmbărcăminte ar trebui să acopere șaptele și brațele sau piciorole. Vă rugăm să efectuați întotdeauna o evaluare a riscurilor într-un anumit mediu de lucru pentru a verifica dacă produsul oferă protecție împotriva riscurilor care pot fi prezente în acest mediu. Produsul trebuie purtat conform destinației la care s-a conceput în funcție de mediul de lucru. Valorile din tabelul de mai jos se referă la condițiile în care temperatura aerului este egală cu temperatura mediei a radiației, umiditatea relativă este de aproximativ 50%, viteza de mișcare a aerului este de 0,4 m / s sau 3 m / s, permeabilitatea aerului este de 50 mm / s, iar viteză de mișcare este de 1 m / s. Vitezele mai mari ale vântului vor duce la creșterea temperaturii la data tabelului efectelor de răcire ale vântului (vezi EN ISO 11079).

Impactul vibrațiilor pantalonilor la temperaturi minime pe baza unui set standard R

Izolarea estimativă a îmbrăcămintei		Activitatea fizică a utilizatorului									
Versiunea pantalonilor		V ₀ = 0,4 m/s					V ₀ = 3,0 m/s				
m ² /K/W		usor					usor				
		M=115 W/m ²					M=115 W/m ²				
		medie					medie				
		M=170 W/m ²					M=170 W/m ²				
R _{cl}	I _{low}	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5		
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9		
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12		
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18		

U_{cl} - izolația termică efectivă a îmbrăcămintei, M - înscărunțirea fiziologică a aerului, V₀ - viteza aerului, R_{cl} - rezistența termică

Restricții: Nu utilizați produsul altfel decât în conformitate cu destinația, recomandările din instrucțiuni, în condiții de risc maxim (situație în care sunt potrivite măsurile de protecție individuală din categoria II) și atunci când tipul de lucru este legal de risc egal al produsului cu obiectul în discuție, de exemplu, prin activități care implică o perioadă de timp în care produsul este expus la risc. Produsul a fost testat în condiții de mediu de lucru EN ISO 20471:2013+A1:2016 excluzând 5.6.3, dar nu este conceput pentru a oferi o vizibilitate sporită utilizatorului cu care ilume, atunci când acesta se află în câmpul de vedere al operatorilor de vehicule sau altele echipamente mecanice la limita viziei și în întuneric, în timpul iluminării de către vehicule. Îmbărcămintea protejează utilizatorul împotriva efectelor mediorilor racoroase peste -5°C. Aceste efecte cimpul nu numai temperaturi scăzute ale aerului, ci și umiditatea și viteza aerului (menținând recomandările clasei de permeabilitate la aer). Timpul de lucru depinde de mulți factori, cum ar fi energia eoliană sau caracteristicile individuale ale utilizatorilor sau mediu de lucru, prin urmare, toate factorii trebuie luați în considerare atunci când evaluează un anumit mediu de lucru. Mai multe informații despre condițiile în care s-au efectuat testele pot fi găsite la rawpol.com sau direct de la producător, de la un reprezentant autorizat al producătorului sau de la un distribuitor autorizat. Îmbărcămintea nu este menită să protejeze împotriva pătrunderii aerului. Pantaloni cu buzunare pentru protecție genunchiului pot fi utilizați cu protecții pentru genunchi ONKINGBEE, ONDUMBLEDROR și altele cu aceiași parametri. Utilizarea pantalonilor cu protecții genunchiului protejează genunchii de răsunet mecanic și împotriva ajutor medical, de exemplu, în cazul unei căderi rezultată din lovirea de obstacole permanente sau provocate în timpul grădinarilor. Nivelul de protecție a fost obținut pe baza testelor efectuate în conformitate cu descrierile detaliate în norme / specificațiile la care se aplică. Produsul oferă protecție împotriva riscurilor de mai sus și este destinat utilizării în medii în care este acestee apar. În funcție de mediul de lucru, produsul de îmbărcăminte ar trebui să acopere șaptele și brațele sau piciorole. Vă rugăm să efectuați întotdeauna o evaluare a riscurilor într-un anumit mediu de lucru pentru a verifica dacă produsul oferă protecție împotriva riscurilor care pot fi prezente în acest mediu. Produsul trebuie purtat conform destinației la care s-a conceput în funcție de mediul de lucru. Valorile din tabelul de mai jos se referă la condițiile în care temperatura aerului este egală cu temperatura mediei a radiației, umiditatea relativă este de aproximativ 50%, viteza de mișcare a aerului este de 0,4 m / s sau 3 m / s, permeabilitatea aerului este de 50 mm / s, iar viteză de mișcare este de 1 m / s. Vitezele mai mari ale vântului vor duce la creșterea temperaturii la data tabelului efectelor de răcire ale vântului (vezi EN ISO 11079).

Impactul vibrațiilor pantalonilor la temperaturi minime pe baza unui set standard R

Izolarea estimativă a îmbrăcămintei		Activitatea fizică a utilizatorului									
Versiunea pantalonilor		V ₀ = 0,4 m/s					V ₀ = 3,0 m/s				
m ² /K/W		usor					usor				
		M=115 W/m ²					M=115 W/m ²				
		medie					medie				
		M=170 W/m ²					M=170 W/m ²				
R _{cl}	I _{low}	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5		
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9		
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12		
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18		

U_{cl} - izolația termică efectivă a îmbrăcămintei, M - înscărunțirea fiziologică a aerului, V₀ - viteza aerului, R_{cl} - rezistența termică

Restricții: Nu utilizați produsul altfel decât în conformitate cu destinația, recomandările din instrucțiuni, în condiții de risc maxim (situație în care sunt potrivite măsurile de protecție individuală din categoria II) și atunci când tipul de lucru este legal de risc egal al produsului cu obiectul în discuție, de exemplu, prin activități care implică o perioadă de timp în care produsul este expus la risc. Produsul a fost testat în condiții de mediu de lucru EN ISO 20471:2013+A1:2016 excluzând 5.6.3, dar nu este conceput pentru a oferi o vizibilitate sporită utilizatorului cu care ilume, atunci când acesta se află în câmpul de vedere al operatorilor de vehicule sau altele echipamente mecanice la limita viziei și în întuneric, în timpul iluminării de către vehicule. Îmbărcămintea protejează utilizatorul împotriva efectelor mediorilor racoroase peste -5°C. Aceste efecte cimpul nu numai temperaturi scăzute ale aerului, ci și umiditatea și viteza aerului (menținând recomandările clasei de permeabilitate la aer). Timpul de lucru depinde de mulți factori, cum ar fi energia eoliană sau caracteristicile individuale ale utilizatorilor sau mediu de lucru, prin urmare, toate factorii trebuie luați în considerare atunci când evaluează un anumit mediu de lucru. Mai multe informații despre condițiile în care s-au efectuat testele pot fi găsite la rawpol.com sau direct de la producător, de la un reprezentant autorizat al producătorului sau de la un distribuitor autorizat. Îmbărcămintea nu este menită să protejeze împotriva pătrunderii aerului. Pantaloni cu buzunare pentru protecție genunchiului pot fi utilizați cu protecții pentru genunchi ONKINGBEE, ONDUMBLEDROR și altele cu aceiași parametri. Utilizarea pantalonilor cu protecții genunchiului protejează genunchii de răsunet mecanic și împotriva ajutor medical, de exemplu, în cazul unei căderi rezultată din lovirea de obstacole permanente sau provocate în timpul grădinarilor. Nivelul de protecție a fost obținut pe baza testelor efectuate în conformitate cu descrierile detaliate în norme / specificațiile la care se aplică. Produsul oferă protecție împotriva riscurilor de mai sus și este destinat utilizării în medii în care este acestee apar. În funcție de mediul de lucru, produsul de îmbărcăminte ar trebui să acopere șaptele și brațele sau piciorole. Vă rugăm să efectuați întotdeauna o evaluare a riscurilor într-un anumit mediu de lucru pentru a verifica dacă produsul oferă protecție împotriva riscurilor care pot fi prezente în acest mediu. Produsul trebuie purtat conform destinației la care s-a conceput în funcție de mediul de lucru. Valorile din tabelul de mai jos se referă la condițiile în care temperatura aerului este egală cu temperatura mediei a radiației, umiditatea relativă este de aproximativ 50%, viteza de mișcare a aerului este de 0,4 m / s sau 3 m / s, permeabilitatea aerului este de 50 mm / s, iar viteză de mișcare este de 1 m / s. Vitezele mai mari ale vântului vor duce la creșterea temperaturii la data tabelului efectelor de răcire ale vântului (vezi EN ISO 11079).

Impactul vibrațiilor pantalonilor la temperaturi minime pe baza unui set standard R

Izolarea estimativă a îmbrăcămintei		Activitatea fizică a utilizatorului									
Versiunea pantalonilor		V ₀ = 0,4 m/s					V ₀ = 3,0 m/s				
m ² /K/W		usor					usor				
		M=115 W/m ²					M=115 W/m ²				
		medie					medie				
		M=170 W/m ²					M=170 W/m ²				
R _{cl}	I _{low}	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5		
0,090	0,207	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9		
0,150	0,232	6	-8	14	-1	-7	-24	2	-12		
0,250	0,273	1	-14	11	-6	-13	-31	-2	-18		

U_{cl} - izolația termică efectivă a îmbrăcămintei, M - înscărunțirea fiziologică a aerului, V₀ - viteza aerului, R_{cl} - rezistența termică

Restricții: Nu utilizați produsul altfel decât în conformitate cu destinația, recomandările din instrucțiuni, în condiții de risc maxim (situație în care sunt potrivite măsurile de protecție individuală din categoria II) și atunci când tipul de lucru este legal de risc egal al produsului cu obiectul în discuție, de exemplu, prin activități care implică o perioadă de timp în care produsul este expus la risc. Produsul a fost testat în condiții de mediu de lucru EN ISO 20471:2013+A1:2016 excluzând 5.6.3, dar nu este conceput pentru a oferi o vizibilitate sporită utilizatorului cu care ilume, atunci când acesta se află în câmpul de vedere al operatorilor de vehicule sau altele echipamente mecanice la limita viziei și în întuneric, în timpul iluminării de către vehicule. Îmbărcămintea protejează utilizatorul împotriva efectelor mediorilor racoroase peste -5°C. Aceste efecte cimpul nu numai temperaturi scăzute ale aerului, ci și umiditatea și viteza aerului (menținând recomandările clasei de permeabilitate la aer). Timpul de lucru depinde de mulți factori, cum ar fi energia eoliană sau caracteristicile individuale ale utilizatorilor sau mediu de lucru, prin urmare, toate factorii trebuie luați în considerare atunci când evaluează un anumit med